

# Batteria YUASA "YTX4L / YTX4L-BS"

MTF, senza manutenzione

Dopo aver prodotto di rimozione la striscia adesiva, applicare l'impacco acido in dotazione e lasciarlo scorrere uniformemente in tutte le celle. Lasciare agire per circa 1-2 ore e poi premere con forza la striscia sigillante. Una volta riempita, la Batteria è sigillata e non è più necessaria alcuna manutenzione.

Attenzione Per le batterie da 12 V, potrebbe essere necessaria una ricarica! Non aprire o forare mai queste batterie sigillate (MTF) e non rimuovere la striscia sigillante!

**Price: 18,66 €**

## Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	YTX4L-BS-CP
EAN	5050694007088
UVP	37,00 €
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	YUASA
Unità di misura:	PIECE
Weight	1.513 kg

## Dati tecnici

Altezza	86.0 mm
Ambito di impiego	Motocicletta
Capacità 10 Hr	3.0 Ah
Capacità 20 Hr	3.2 Ah
Corrente di avviamento a freddo CCA (EN)	50 A
Larghezza	71.0 mm
Lunghezza	114.0 mm
Polo negativo	anteriore sinistra
Polo positivo	anteriore destra
Quantità di riempimento	0.2 l
Raccordo a vite	M5
Spurgo	interno
Tensione	12 V
Tipo	Articolo
Versione	con pacchetto di acido , non necessita di manutenzione