



Batteria BS-BATTERY "BTX12 / BTX12-BS"

MTFsenza manutenzione

Dopo aver rimosso la striscia adesiva, applicare la confezione di acido in dotazione e lasciarla scorrere uniformemente in tutte le celle. Lasciare riposare per circa 1-2 ore e poi premere con forza la striscia sigillante. Una volta riempita, la Batteria è sigillata e non è più necessaria alcuna manutenzione.

Attenzione Per le batterie da 12 V, potrebbe essere necessaria una ricarica! Non aprire o forare mai queste batterie sigillate (MTF) e non rimuovere la striscia sigillante!

Price: 34,47 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	300603
EAN	3661451001038
UVP	64,10 €
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	BS-BATTERY
Unità di misura:	PIECE
Weight	3.576 kg

Dati tecnici

Altezza	130.0
Ambito di impiego	Motocicletta
Capacità 10 Hr	10.0 Ah
Capacità 20 Hr	10.5 Ah
Corrente di avviamento a freddo CCA (EN)	180 A
Energia	128.00 Wh
Larghezza	87.0 mm
Lunghezza	150.0
Numero di comparazione	BTX12-BS
Polo negativo	anteriore destra
Polo positivo	anteriore sinistra
Quantità di riempimento	0.6 l
Raccordo a vite	M6
Spurgo	interno
Tensione	12 V
Tipo	Articolo
Versione	con pacchetto di acido , non necessita di manutenzione