



Batteria YUASA "YTX9 / YTX9-BS"

MTF senza manutenzione

Dopo aver rimosso la striscia adesiva, applicare la confezione di acido in dotazione e lasciarla scorrere uniformemente in tutte le celle. Lasciare riposare per circa 1-2 ore e poi premere saldamente la striscia sigillante in posizione. Una volta riempita, la Batteria è sigillata e non è più necessaria alcuna manutenzione.

Attenzione Per le batterie da 12 V, potrebbe essere necessaria una ricarica! Non aprire o forare mai queste batterie sigillate (MTF) e non rimuovere la striscia sigillante!

Price: 32,27 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	YTX9-BS-CP
EAN	5050694004483
UVP	67,00 €
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	YUASA
Unità di misura:	PIECE
Weight	3.205 kg

Dati tecnici

Altezza	105.0 mm
Ambito di impiego	Motocicletta
Capacità 10 Hr	8.0 Ah
Capacità 20 Hr	8.4 Ah
Corrente di avviamento a freddo CCA (EN)	135 A
Larghezza	87.0 mm
Lunghezza	150.0
Polo negativo	anteriore destra
Polo positivo	anteriore sinistra
Quantità di riempimento	0.4 l
Raccordo a vite	M6
Spurgo	interno
Tensione	12 V

Tipo

Articolo

Versione

con pacchetto di acido , non necessita di manutenzione