



Caricabatterie tecMATE "BatteryMATE 150-9"

Tester di carica e caricabatterie in un unico apparecchio

Attivazione rapida di batterie nuove - Carica di attivazione di 30 minuti solo per le batterie nuove che sono state riempite di acido immediatamente prima della carica, come le batterie STD a umido con cappuccio rimovibile e le batterie AGM-MF "caricate a secco" fornite con una speciale confezione di acido separata.

Tester di carica selezionabile da 15A a 150A - Testerà automaticamente la corrente di avviamento della Batteria fino a 330CCA. Un test di 3 secondi simula il normale Motorino d'avviamento del motore, un test di 15 secondi determina lo stato di salute della Batteria.

Algoritmo di carica specifico per i motori - La carica in 4 fasi salva ogni batteria a 12 V. La modalità MF consente di raggiungere i 16,9 V per le batterie AGM "a secco".

Carica regolata in base alla temperatura - La tensione di carica si adatta alla temperatura ambiente. (-4 mV / °C / cella sopra / sotto i 68 °F / 20 °C).

Misurazione precisa della tensione - I cavi di ricarica sono dotati di sensori di tensione integrati per misurare con precisione la tensione della Batteria.

Facile da usare - l'interruttore combinato a 6 posizioni consente di selezionare il test e la corrente di carica corretti per la batteria collegata. Tester e poi selezionare il tempo massimo di carica in base al risultato, pulsando il pulsante CHARGE. Il programma completa automaticamente la carica e testa la Batteria.

- CORRENTE DI CARICA: 9 A massimo, selezione 1, 2, 3, 5, 7, 9 amp.
- CORRENTE DI TEST: 150 A massimo, selezione 15, 35, 50, 70, 100, 150 amp.
- APPLICAZIONE: ambienti di lavoro (temperatura minima: -4 °F / -20 °C).
- RISCATTO: Dispositivo d'avviamento a bassa tensione di 1 V + salvataggio per desolfatazione ad alta potenza.
- IDEALE PER: batterie STD, AGM e GEL 12 V da 2-40 Ah.
- INGRESSO: Selezionabile 110-120VAC / 220-240VAC 50-60Hz, con interruttore principale e fusibile sostituibile.
- DESIGN: Alloggiamento industriale ventilato da tavolo con supporto da parete opzionale (TS-218), cavo di rete da 6 piedi / 180 cm e 1 coppia di cavi di ricarica da 6 piedi / 180 cm per un elevato consumo di corrente con morsetti per batterie pesanti.

SICURO: nessun rischio di sovraccarico. Soppressione delle scintille. Sicuro per la manutenzione a lungo termine della batteria. Spegnimento automatico in caso di cortocircuito o batteria scollegata. 2 anni di garanzia.

Price: 579,00 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore: 10184-00

EAN 99999999

UVP	689,01 €
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	tecMATE
Unità di misura:	PIECE
Weight	6.955 kg

Dati tecnici

Ambito di impiego	Monopattino , Motocicletta
Caratteristiche	Protezione dal corto circuito , Protezione dal sovraccarico
Colore principale	nero
Corrente di carica / capacità di carico	9.0 A
Tensione	12 V
Tipo	Articolo
Tipo di batteria	AGM , MTF , Standard
Versione	Dispositivo per officina

More product images

