

# Cavo del freno CONTEC "R/Stop"

Cavo PreLube, zincato 2000 mm, 1900 mm guaina

**Price: 2,25 €**

Per le migliori prestazioni di frenata i cavi del freno intatti sono un prerequisito per la regolazione precisa dei freni a sbalzo, a V o a trazione laterale. Il cavo del freno universale CONTEC "R/Stop" in un pratico Set contiene tutto il necessario per la revisione del cavo del freno posteriore di tutti i più comuni sistemi frenanti a cavo: un cavo del freno universale in acciaio zincato con un diametro di 1,5 mm e una lunghezza di 2 m e una guaina esterna lunga 1,9 m. Sono inclusi anche 2 attacchi per guaina e 1 Manicotto terminale. Il cavo interno è particolarmente scorrevole per una migliore modulazione e una maggiore resistenza alla corrosione. Il cavo del freno CONTEC "R/Stop" in un set completo è ideale per una perfetta regolazione dei freni posteriori.

## Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	5095PL
EAN	4250311341156
UVP	5,95 €
Fedas-Code	160354
SB-Articolo	Sì
Bidex-Code	202160
DST-Code	2R08
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	0.036 kg

## Dati tecnici

Cavo	2000 mm
Colore principale	nero
Diametro	1,5 mm
Involucro esterno	1900 mm
Tipo	Articolo
Variante freno	meccanica
Versione	Freno