



Cavo del freno CONTEC "R/Stop"

Cavo PreLube, zincato 2000 mm, 1900 mm guaina

Price: 2,25 €

Per le migliori prestazioni di frenata i cavi del freno intatti sono un prerequisito per la regolazione precisa dei freni a sbalzo, a V o a trazione laterale. Il cavo del freno universale CONTEC "R/Stop" in un pratico Set contiene tutto il necessario per la revisione del cavo del freno posteriore di tutti i più comuni sistemi frenanti a cavo: un cavo del freno universale in acciaio zincato con un diametro di 1,5 mm e una lunghezza di 2 m e una guaina esterna lunga 1,9 m. Sono inclusi anche 2 attacchi per guaina e 1 Manicotto terminale. Il cavo interno è particolarmente scorrevole per una migliore modulazione e una maggiore resistenza alla corrosione. Il cavo del freno CONTEC "R/Stop" in un set completo è ideale per una perfetta regolazione dei freni posteriori.

Dati anagrafici

| | |
|----------------------------|---------------|
| Numero articolo fornitore: | 5095PL |
| EAN | 4250311341156 |
| UVP | 5,95 € |
| Fedas-Code | 160354 |
| SB-Articolo | Si |
| Bidex-Code | 202160 |
| DST-Code | 2R08 |
| Marca/Fornitore | CONTEC |
| Unità di misura: | PIECE |
| Weight | 0.036 kg |

Dati tecnici

| | |
|-------------------|-----------|
| Cavo | 2000 mm |
| Colore principale | nero |
| Diametro | 1,5 mm |
| Involucro esterno | 1900 mm |
| Tipo | Articolo |
| Variante freno | meccanica |
| Versione | Freno |