

Pompa telaio CONTEC "Air Support Attaché"

580-514 mm larghezza montaggio, misura L

Prezzo consigliato al pubblico: 10,95 €

Alta pressione e uso universaleUna pompa deve essere in grado di fare soprattutto una cosa: generare la massima pressione possibile. La pompa telaio "Air Support Attaché" di CONTEC crea una pressione d'aria fino a 8 bar (120 psi). Può quindi essere utilizzata anche per gli pneumatici da bici da corsa. Anche la misura deve essere adeguata: La pompa è disponibile in 3 diverse lunghezze di installazione, in modo da essere sempre facile da montare. Un altro chiaro vantaggio dell'"Air Support Attaché" è che si adatta a tutte le Valvole (Sclaverand, Schrader e Dunlop) grazie alla sua testa universale. Ciò significa che il motociclista è sempre al sicuro.La pompa è realizzata in plastica ed è dotata di un morsetto per il telaio. È disponibile nelle taglie S, M e L.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	CFM-002
EAN	4250311340319
UVP	10,95 €
Fedas-Code	160652
SB-Articolo	Sì
DST-Code	2I02
Bidex-Code	301610
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	0.12 kg

Dati tecnici

Ambito di impiego	Universale
Colore principale	nero
Lunghezza di installazione max.	580 mm
Lunghezza di installazione min.	514 mm
Pressione max.	8.0 bar
Pressione max.	120.00 psi
Tipo	Articolo
Tipo articolo	Pompa telaio
Tipo di valvola	Blitz (DV) , Schrader (AV) , Sclaverand (SV)
Versione	Pompa manuale e per telaio

More product images




