

Mozzo ruota posteriore CONTEC "Core CL"

Shimano Micro Spline a 12 velocità, larghezza di montaggio 148 mm (Boost), circa 405 g

Prezzo consigliato al pubblico: 79,95 €

Con i nostri mozzi Core potrai assemblare una ruota affidabile e robusta, in grado di affrontare tutte le sfide dell'uso quotidiano. La loro eccellente qualità li rende ideali anche per l'impiego su e-bike. Realizzato in alluminio, il mozzo ruota posteriore Core offre 32 fori per i raggi, attacco per disco freno Center Lock, asse estraibile da 12 mm ed è progettato per una larghezza di montaggio di 148 mm (Boost). Il corpo ruota libera Microspline in acciaio è stato appositamente progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, così come l'impiego di cuscinetti a sfere di alta qualità. Il sistema di ruota libera a cricchetto con 27 denti e 3 Nottolini garantisce una rapida interazione tra la ruota libera e il corpo del mozzo, in modo che la tua pedalata si traduca rapidamente in propulsione.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	CL-TP-1 MICROSPLINE
EAN	4251971137981
UVP	79,95 €
Fedas-Code	160452
SB-Articolo	No
Bidex-Code	204030
DST-Code	2P04
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	0.405 kg

Dati tecnici

Applicazione	Ruota posteriore
Asse	Asse estraibile 12 mm
Attacco freno	Disc - Center Lock
Colore principale	nero
Corpo ruota libera	Micro Spline
Diametro del foro del raggio	for 2.00 and 2.34 mm
Diametro della flangia	68 mm
Flanco del freno	no , sì
Larghezza di installazione	148 mm (Boost)
Linea della catena	44.5 mm
Marce	12-speed
Materiale corpo mozzo	Aluminium
Materiale corpo ruota libera	Acciaio
Modello con mozzo	Core CL
Numero di fori per i raggi	32 fori
Numero di nottolini	3 Pz.
Per ruota	Standard

Sistema a ruota libera	27
Tipo	Articolo
Tipo	Cassetta
Tipo articolo	Mozzo ruota posteriore
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto a sfera
Tipo di e-bike	ready
Tipo di raggio	J-Bend

More product images

