



Mozzo ruota posteriore CONTEC "Core CL"

Shimano Micro Spline a 12 velocità, larghezza di montaggio 148 mm (Boost), circa 405 g

Prezzo consigliato al pubblico 79,95 €

Con i nostri Mozzi Core, potete costruire la vostra Ruota in modo affidabile e robusto per affrontare tutte le sfide dell'uso quotidiano. La loro qualità eccezionale li rende ideali anche per l'uso sulle e-bike. Realizzato in alluminio, il mozzo posteriore Core ha 32 fori per i raggi, un attacco per disco freno Center Lock, un Asse estraibile da 12 mm ed è progettato per una larghezza di montaggio di 148 mm (Boost). Il corpo ruota libera Microspline in acciaio è stato progettato per garantire robustezza e durata, così come l'uso di cuscinetti a sfera di alta qualità. Il sistema Cricchetto con 27 denti e 3 Nottolini offre un'interazione rapida tra il corpo del mozzo e il mozzo, in modo che la pedalata si trasformi rapidamente in propulsione.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	CL-TP-1 MICROSPLINE
EAN	4251971137981
UVP	79,95 €
Fedas-Code	160452
SB-Articolo	No
Bidex-Code	204030
DST-Code	2P04
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	0.405 kg

Dati tecnici

Applicazione	Ruota posteriore
Asse	Asse estraibile 12 mm
Attacco freno	Disc - Center Lock
Colore principale	nero
Corpo ruota libera	Micro Spline
Diametro del foro del raggio	for 2.00 and 2.34 mm
Diametro della flangia	68 mm
Flanco del freno	no , sì
Larghezza di installazione	148 mm (Boost)
Linea della catena	44.5 mm
Marce	12-speed
Materiale corpo mozzo	Aluminium
Materiale corpo ruota libera	Acciaio
Modello con mozzo	Core CL
Numero di fori per i raggi	32 fori
Numero di nottolini	3 Pz.
Per ruota	Standard
Sistema a ruota libera	27

Testo configuratore ruote	adatto per e-bike
Tipo	Articolo
Tipo	Cassetta
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto a sfera
Tipo di e-bike	ready
Tipo di raggio	J-Bend