

Cerchio CONTEC "Xeta" 27,5"

25-584, 570 mm ERD (misurato compresi i fori dei raggi), altezza 16,3 mm, larghezza interna 25 mm, larghezza esterna 29,3 mm, circa 534 g

Prezzo consigliato al pubblico: 39,95 €

La base ideale per l'assemblaggio di una ruota tubeless-ready per biciclette da 27,5" (650B) con 32 raggi. Grazie alla struttura a camera cava, il cerchio Xeta in alluminio 6063 è particolarmente leggero e robusto. Una volta montate, queste ruote sono adatte a un peso complessivo fino a 150 kg. Con una larghezza interna del cerchio di 25 mm, il cerchio può ospitare pneumatici di dimensioni comprese tra 42 e 62 mm. I fori per i nippli con bordatura semplice garantiscono una maggiore durata del cerchio, riducendo l'attrito tra il Nipplo per raggi e il cerchio e impedendo inoltre che i nippli possano incidere il cerchio. Il cerchio Xeta è adatto esclusivamente a ruote con freni a disco. Nel nostro assortimento CONTEC troverai il nastro per cerchio tubeless adatto.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	30008497
EAN	5604315353001
UVP	39,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	0.515 kg

Dati tecnici

Altezza	16.0 cm
Altezza del cerchio	16.3 mm
Attacco freno	Disc - 5 fori , Disc - 6 fori , Disc - Center Lock , Freno a rullo , Freno a tamburo
Colore principale	nero
Compatibilità freno	Disc
Dimensione ruote	27,5 "
ETRTO	25-584
Flanco del freno	no
Foro del raggio	occhiello singolo
Larghezza	29.3 cm
Modello di cerchio	Xeta
Numero di fori per i raggi	32 fori
Per ruota	sì
Peso massimo consentito del sistema	150 kg
Sistema tubeless	Tubeless Ready
Tipo	Articolo
Tipo articolo	Cerchio

Tipo di e-bike	ready
Tipo di valvola	Sclaverand (SV)
Versione	Doppia camera

More product images




