



## Cerchio CONTEC "Xeta"

30-584, 566 mm ERD (compresi i fori dei raggi misurati), altezza 18,15 mm, larghezza interna 30 mm, larghezza esterna 34 mm, circa 579 g

**Price: 19,99 €**

La base ideale per costruire una ruota tubeless-ready per ruote da 27,5" (650B) con 32 raggi. Grazie al design a camera cava, il Cerchio Xeta in alluminio 6063 è particolarmente leggero e stabile. Nella ruota finita, questi cerchi sono adatti per un peso del sistema fino a 150 kg. Con una larghezza interna del Cerchio di 30 mm, gli Pneumatici hanno dimensioni comprese tra 60 e 75 mm. I fori per i nippli con occhiello singolo garantiscono una maggiore durata del cerchio, riducendo l'attrito tra il Nipplo per raggi e il cerchio e impedendo ai nippli di penetrare nel cerchio. Il cerchio Xeta è adatto solo a ruote con freni a disco. È possibile trovare il Nastro per cerchio adatto per i tubeless nella nostra gamma CONTEC.

### Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	30002487
EAN	4251971141094
UVP	39,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	0.555 kg

### Dati tecnici

Altezza	18.0 cm
Altezza del cerchio	18.2 mm
Attacco freno	Disc - 5 fori , Disc - 6 fori , Disc - Center Lock , Freno a rullo , Freno a tamburo
Colore principale	nero
Compatibilità freno	Disc
Dimensione ruote	27,5
ETRTO	30-584
Flanco del freno	no
Foro del raggio	occhiello singolo

Larghezza	34.0 cm
Modello di cerchio	Xeta
Numero di fori dei raggi	32 fori
Per ruota	sì
Peso massimo consentito del sistema	150 kg
Sistema tubeless	Tubeless Ready
Testo configuratore ruote	adatto per e-bike
Tipo	Articolo
Tipo di valvola	Sclaverand (SV)
Versione	Doppia camera

### More product images

