



Cerchio CONTEC "Exit"

21-584, 570 mm ERD (compresi i fori dei raggi misurati), altezza 16,2 mm, larghezza interna 21,2 mm, larghezza esterna 26,3 mm, circa 503 g

Price: 14,99 €

Cerchio robusto per la costruzione di una ruota classica per ruote da 27,5" con 32 raggi. Grazie al design a camera cava, il cerchio in alluminio 6063 è particolarmente leggero e stabile. Nella ruota finita, questi cerchi sono adatti per un peso del sistema fino a 150 kg. Con una larghezza interna del Cerchio di 21 mm, possono essere montati Pneumatici di dimensioni comprese tra 35 e 62 mm. I fori per i nippli con occhiello singolo garantiscono una maggiore durata del cerchio, riducendo l'attrito tra il Nipplo per raggi e il cerchio e impedendo ai nippli di penetrare nel cerchio. Il cerchio Exit è adatto solo a ruote con freni a disco.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	30002534
EAN	4251971141148
UVP	29,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	0.503 kg

Dati tecnici

Altezza	16.0 cm
Altezza del cerchio	16 mm
Attacco freno	Disc - 5 fori , Disc - 6 fori , Disc - Center Lock , Freno a rullo , Freno a tamburo
Colore degli occhielli	silver
Colore principale	nero
Compatibilità freno	Disc
Diametro del foro del raggio	for 2.00 mm
Dimensione ruote	27,5
ERD	570 mm

ETRTO	21-584
Flanco del freno	no
Forma a camera cava	simmetrico
Foro del raggio	occhiello singolo
Larghezza	26.3 cm
Larghezza esterna del cerchio	26 mm
Larghezza interna del cerchio	21 mm
Modello di cerchio	Exit
Numero di fori per i raggi	32 fori
Per ruota	sì
Peso massimo consentito del sistema	150 kg
Tensione massima dei raggi	1.200 Nm
Testo configuratore ruote	adatto per e-bike
Tipo	Articolo
Tipo di e-bike	ready
Tipo di valvola	Sclaverand (SV)
Versione	Doppia camera

More product images

