



Cerchio CONTEC "Exit"

23-584, 571 mm ERD (compresi i fori dei raggi misurati), altezza 16,2 mm, larghezza interna 23,2 mm, larghezza esterna 28,3 mm, circa 532 g

Price: 14,99 €

Cerchio robusto per la costruzione di una ruota classica per ruote da 27,5" con 32 raggi. Grazie al design a camera cava, il cerchio in alluminio 6063 è particolarmente leggero e stabile. Nella ruota finita, questi cerchi sono adatti per un peso di sistema fino a 150 kg. Con una larghezza interna del Cerchio di 23 mm, gli Pneumatici hanno dimensioni comprese tra 37 e 62 mm. I fori per i nippli con occhiello singolo garantiscono una maggiore durata del cerchio, riducendo l'attrito tra il Nipplo per raggi e il cerchio e impedendo ai nippli di penetrare nel cerchio. Il cerchio Exit è adatto solo a ruote con freni a disco.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	30002551
EAN	4251971141155
UVP	29,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	0.532 kg

Dati tecnici

Altezza	16.0 cm
Altezza del cerchio	16 mm
Attacco freno	Disc - 5 fori , Disc - 6 fori , Disc - Center Lock , Freno a rullo , Freno a tamburo
Colore degli occhielli	silver
Colore principale	nero
Compatibilità freno	Disc
Diametro del foro del raggio	for 2.00 mm
Dimensione ruote	27,5
ERD	571 mm
ETRTO	23-584
Flanco del freno	no
Forma a camera cava	simmetrico
Foro del raggio	occhiello singolo
Larghezza	28.3 cm
Larghezza esterna del cerchio	28 mm
Larghezza interna del cerchio	23 mm
Numero di fori per i raggi	32 fori
Per ruota	sì

Peso massimo consentito del sistema	150 kg
Tensione massima dei raggi	1.200 Nm
Testo configuratore ruote	adatto per e-bike
Tipo	Articolo
Tipo di e-bike	ready
Tipo di valvola	Sclaverand (SV)
Versione	Doppia camera

More product images

