

Ruota posteriore CONTEC "Xeta + CONTEC Core " 27,5"

Xeta + Core CL - Supporto freno a disco con bloccaggio centrale (0.747.622/4)

Prezzo consigliato al pubblico: 139,95 €

La nostra ruota posteriore Xeta Core 30 da 27,5" Boost con corpo ruota libera SHIMANO HG ti conquisterà grazie alla sua straordinaria resistenza alle sfide, grandi e piccole, che dovrai affrontare durante le uscite sportive o sui sentieri di tutti i giorni. Con un carico massimo consentito di 150 kg di peso complessivo, la nostra Ruota dispone di riserve sufficienti per percorsi impegnativi, Fahrer di peso elevato e moderne e-mountain bike.Il mozzo ruota posteriore Core in alluminio, con attacco per disco freno Centerlock e Asse estraibile da 12 mm, presenta una struttura collaudata e solida per ridurre al minimo la necessità di manutenzione. Il corpo della ruota libera per Shimano HG è realizzato in robusto acciaio CrMo per una durata particolarmente elevata. 32 raggi Niro da 2 mm a testa ricurva garantiscono inoltre un elevato limite di carico e quindi la longevità di questa ruota.Il cerchio Xeta è tubeless ready e, con una larghezza interna di 30 mm, è ideale per pneumatici di grande volume.Tutte le ruote CONTEC vengono assemblate nel nostro stabilimento di Hoya, nella Bassa Sassonia (Germania), da personale specializzato ed esperto e centrate alla perfezione per te grazie alle tecnologie più moderne.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	F=3498161 N=7476224
EAN	4251971142886
UVP	139,95 €
Bidex-Code	204060
DST-Code	2P01
SB-Articolo	No
Fedas-Code	160462
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	1.136 kg

Dati tecnici

Altezza del cerchio	18.1 mm
Ambito di impiego	MTB
Applicazione	Ruota posteriore
Asse	Asse estraibile 12 mm
Attacco freno	Disc - Center Lock
Colore cerchio	nero
Colore mozzo	nero
Colore principale	nero
Colore raggio	nero
Compatibilità del sistema	8 velocità , 9 velocità , 10 velocità , 11 velocità
Corpo ruota libera	HG-M, MTB
Diametro raggio	2,00 mm
Dimensione ruote	27,5 "
ETRTO	30-584
Foro del raggio	occhiello singolo
Larghezza di installazione	148 mm (Boost)

Lunghezza dei raggi a destra	272 mm
Lunghezza dei raggi a sinistra	274 mm
Materiale raggio	Niro
Modello con mozzo	Core CL
Modello di cerchio	Xeta
Numero di fori per i raggi	32 fori
Per ruota	sì
Peso massimo consentito del sistema	150 kg
Sistema cambio	8 velocità , 9 velocità , 10 velocità , 11 velocità
Sistema frenante	per freno a disco
Sistema tubeless	Tubeless Ready
Tipo	Articolo
Tipo articolo	Ruota posteriore
Tipo di cerchio	Tubeless Ready
Tipo di e-bike	ready
Tipo di valvola	Sclaverand (SV)
Versione	Doppia camera

More product images





