

Ruota posteriore CONTEC "Xeta + CONTEC Core CL " 28 / 29"

Ruota posteriore da 29"

Prezzo consigliato al pubblico: 139,95 €

La nostra ruota posteriore Xeta Core 30 da 29" Boost con Corpo ruota libera SHIMANO Micro Spline ti conquisterà grazie alla sua straordinaria resistenza alle sfide, grandi e piccole, che dovrai affrontare durante le uscite sportive o sui sentieri di tutti i giorni. Con un carico massimo consentito di 150 kg di peso complessivo, la nostra Ruota dispone di riserve sufficienti per percorsi impegnativi, Fahrer di peso elevato e moderne e-mountain bike.Il mozzo ruota posteriore Core in alluminio, con attacco per disco freno Centerlock e Asse estraibile da 12 mm, presenta una struttura collaudata e solida per ridurre al minimo la necessità di manutenzione. Il corpo della ruota libera per Shimano Micro Spline è realizzato in robusto acciaio CrMo per una durata particolarmente elevata. 32 raggi Niro da 2 mm a testa ricurva garantiscono inoltre un elevato limite di carico e quindi la longevità di questa ruota.Il cerchio Xeta Max è tubeless ready e, con una larghezza interna di 30 mm, è ideale per pneumatici di grande volume.Tutte le ruote CONTEC vengono assemblate nel nostro stabilimento di Hoya, nella Bassa Sassonia (Germania), da personale specializzato ed esperto e centrate alla perfezione per te grazie alle tecnologie più moderne.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	F=3498164 N=7476223
EAN	4251971142954
UVP	139,95 €
Bidex-Code	204060
DST-Code	2P01
SB-Articolo	No
Fedas-Code	160462
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	1.2 kg

Dati tecnici

Altezza del cerchio	18.1 mm
Ambito di impiego	MTB
Applicazione	Ruota posteriore
Asse	Asse estraibile 12 mm
Attacco freno	Disc - Center Lock
Colore cerchio	nero
Colore mozzo	nero
Colore principale	nero
Colore raggio	nero
Compatibilità del sistema	12 velocità
Corpo ruota libera	Micro Spline
Diametro raggio	2,00 mm
Dimensione ruote	28 / 29 "
ETRTO	30-622
Foro del raggio	occhiello singolo

Larghezza di installazione	148 mm (Boost)
Lunghezza dei raggi a destra	292 mm
Lunghezza dei raggi a sinistra	294 mm
Materiale raggio	Niro
Modello con mozzo	Core CL
Modello di cerchio	Xeta
Numero di fori per i raggi	32 fori
Per ruota	sì
Peso massimo consentito del sistema	150 kg
Sistema cambio	12 velocità
Sistema frenante	per freno a disco, Center Lock
Sistema tubeless	Tubeless Ready
Tipo	Articolo
Tipo articolo	Ruota posteriore
Tipo di cerchio	Tubeless Ready
Tipo di e-bike	ready
Tipo di valvola	Sclaverand (SV)
Versione	Doppia camera

More product images



