

# QiO E-bike compact "EINS AP-8R" Mod. 24

**unisex, 20", imola red matt, 8-velocità SHIMANO "Nexus" ruota libera, 48 cm**

## Prezzo consigliato al pubblico: 3.799,00 €

Il QiO "EINS AP-8R" è il modello gemello dell'"EINS AP-8". Si distingue per un livello ancora più elevato di manutenzione ridotta, in quanto è dotato di una Cinghia Gates in aggiunta agli ingranaggi del mozzo, già quasi esenti da manutenzione. L'"EINS AP-8R" è quindi ideale per salire e scendere semplicemente, sia che si tratti di andare al lavoro al mattino, sia che si voglia fare un giro spontaneo.Il motore "Active Line Plus" di Bosch è sempre con voi e fornisce una propulsione armoniosa fino a 25 km/h. Attinge l'energia dal "PowerPack" da 545 Wh. Grazie alla posizione favorevole del Supporto sella, la Batteria può essere facilmente rimossa per la ricarica e collegata alla rete elettrica. Il cambio al mozzo Shimano "Nexus" a 8 velocità consente di regolare con precisione la guida, che richiede una manutenzione particolarmente ridotta.Tornati a casa sani e salvi la sera, grazie al Fanale LED e alla Luce posteriore con funzione di stop, potete riporre l'"EINS AP-8" con la stessa facilità con cui l'avete preparato per la discesa del mattino. Grazie alla funzione "Speedlifter Twist", l'attacco manubrio può essere ruotato di 90° e i pedali possono essere ripiegati, il tutto per occupare il minor spazio possibile. Il peso massimo del ciclista è di 120 kg.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 01722234 |
| **EAN** | 4251971142053 |
| **UVP** | 3.799,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marca/Fornitore** | QiO |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 26.2 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 48 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Cambio al mozzo |
| **Capacità batteria** | 545.0 Wh |
| **Categoria** | Compact bike |

| | |
|---|---|
| **Colore principale** | rosso |
| **Dimensione ruote** | 20 " |
| **Drive System** | BOSCH Active Line Plus |
| **E-bike** | sì |
| **Forma del telaio** | unisex |
| **Genere** | Unisex |
| **Guida** | Cinghia |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Numero colore** | imola red matt |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 180 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | EINS |
| **Sistema frenante** | freno sul cerchio idraulico |
| **Tipo** | Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | E-bike compact |
| **Velocità** | 8 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh |
| **Battery Lock** | CONTEC "PowerLoc" |
| **Chain / belt** | GATES "CDX" |
| **Chain guard** | CURANA "C+", 55 denti |
| **Chain ring / pulley** | Gates "CDX", 55 denti, linea di cinghia 45,5 mm |
| **Charger** | BOSCH 4 A |
| **Crank** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Derailleur hanger** | QIO Cursore a caduta |
| **Display** | BOSCH "Intuvia 100", 4 stadi, telecomando, assistenza alla spinta |
| **Engine** | BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm |
| **Fender** | SKS "A 69 R" |
| **Fork** | Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5". |
| **Frame** | QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, alluminio, 49,5 cm |
| **Front brake** | TRP "C1.8 HD-EU817", montaggio su poster |
| **Front hub** | SHIMANO "Deore HB-M6000", Center Lock, Tenditore rapido |
| **Front light** | CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux |
| **Front rotor** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, chiusura centrale |
| **Front tire** | KENDA "Kwick Drumlin Cargo", 62-406, Reflex |
| **Grips** | HERRMANS "Clik Originale DD37" |
| **Handlebar** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore |
| **Handlepost** | BY.SCHULZ "Twist", Ø 28,6 mm, 1 1/4", T17 |
| **Headset** | TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44 |

| | |
|---|---|
| **Pedals** | UNION "SP-153", pieghevole |
| **Rear brake** | TRP "C1.8 HD-EU817" |
| **Rear carrier** | QIO "MIK HD" |
| **Rear hub** | SHIMANO "Nexus SG-C6061-8D", 8 velocità, blocco centrale |
| **Rear light** | CONTEC "TL-335 E-Stop", luce di arresto |
| **Rear rotor** | TRP "TR-25", Ø 160 mm, chiusura centrale |
| **Rear tire** | KENDA "Kwick Drumlin Cargo", 62-406, Reflex |
| **Remote** | BOSCH "BRC3600", telecomando a LED |
| **Rims** | SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 36 fori, freno a disco, nero |
| **Saddle** | Selle Royal "Nuvola 5060", Rilassato |
| **Seatpost** | by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, offset 25 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Nexus, SL-C6000-8" |
| **Spokes** | Niro, schwarz |
| **Sprocket / pulley** | Gates "CDX", 22 denti |
| **Stands** | URSUS "R78 - Re Mini" |
| **Stem** | BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", Morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza 70 mm, Angolo 7°, nero |

## More product images

