

QiO E-bike compact "EINS AP-8R" Mod. 24

unisex, 20", crystal white, 8-velocità SHIMANO "Nexus" freno contropedale, 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 3.799,00 €

Il QiO "EINS AP-8R" è il modello gemello dell'"EINS AP-8". Si distingue per un livello ancora più elevato di manutenzione ridotta, in quanto è dotato di una Cinghia Gates in aggiunta agli ingranaggi del mozzo, già quasi esenti da manutenzione. L'"EINS AP-8R" è quindi ideale per salire e scendere semplicemente, sia che si tratti di andare al lavoro al mattino, sia che si voglia fare un giro spontaneo.Il motore "Active Line Plus" di Bosch è sempre con voi e fornisce una propulsione armoniosa fino a 25 km/h. Attinge l'energia dal "PowerPack" da 545 Wh. Grazie alla posizione favorevole del Supporto sella, la Batteria può essere facilmente rimossa per la ricarica e collegata alla rete elettrica. Il cambio al mozzo Shimano "Nexus" a 8 velocità consente di regolare con precisione la guida, che richiede una manutenzione particolarmente ridotta.Tornati a casa sani e salvi la sera, grazie al Fanale LED e alla Luce posteriore con funzione di stop, potete riporre l'"EINS AP-8" con la stessa facilità con cui l'avete preparato per la discesa del mattino. Grazie alla funzione "Speedlifter Twist", l'attacco manubrio può essere ruotato di 90° e i pedali possono essere ripiegati, il tutto per occupare il minor spazio possibile. Il peso massimo del ciclista è di 120 kg.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01722267
EAN	4251971142084
UVP	3.799,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	26.2 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	545.0 Wh
Categoria	Compact bike

Colore principale	bianco
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Active Line Plus
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	8-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Numero colore	crystal white
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	EINS
Sistema frenante	Freno a contropedale , freno sul cerchio idraulico
Tipo	Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	8 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Battery Lock	CONTEC "PowerLoc"
Chain / belt	GATES "CDX"
Chain guard	CURANA "C+", 55 denti
Chain ring / pulley	Gates "CDX", 55 denti, linea di cinghia 45,5 mm
Charger	BOSCH 4 A
Crank	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Derailleur hanger	QIO Cursore a caduta
Display	BOSCH "Intuvia 100", 4 stadi, telecomando, assistenza alla spinta
Engine	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Fender	SKS "A 69 R"
Fork	Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5".
Frame	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, alluminio, 49,5 cm
Front brake	TRP "C1.8 HD-EU817", montaggio su poster
Front hub	SHIMANO "Deore HB-M6000", Center Lock, Tenditore rapido
Front light	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux
Front rotor	TRP "TR-25", Ø 180 mm, chiusura centrale
Front tire	KENDA "Kwick Drumlin Cargo", 62-406, Reflex
Grips	HERRMANS "Clik Originale DD37"
Handlebar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore
Handlepost	BY.SCHULZ "Twist", Ø 28,6 mm, 1 1/4", T17
Headset	TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44

Pedals	UNION "SP-153", pieghevole
Rear brake	TRP "C1.8 HD-EU817"
Rear carrier	QIO "MIK HD"
Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C6061-8CD", 8 velocità, 5 fori
Rear light	CONTEC "TL-335 E-Stop", luce di arresto
Rear rotor	TEKTRO "TR160-47", Ø 160 mm, 5 fori
Rear tire	KENDA "Kwick Drumlin Cargo", 62-406, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3600", telecomando a LED
Rims	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 36 fori, freno a disco, nero
Saddle	Selle Royal "Nuvola 5060", Rilassato
Seatpost	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, offset 25 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Nexus, SL-C6000-8"
Spokes	Niro, schwarz
Sprocket / pulley	Gates "CDX", 22 denti
Stands	URSUS "R78 - Re Mini"
Stem	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", Morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza 70 mm, Angolo 7°, nero

More product images

