

QiO E-bike compact "EINS P-E" Mod. 24

unisex, 20", sweet lavender matt, enviolo "TR", 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 4.499,00 €

L'e-bike compatta QiO "EINS P-E" è perfetta per il turismo o lo shopping in città. Grazie allo Smart System Bosch, è completamente connessa in rete e sempre aggiornata. L'app eBike Flow consente la comunicazione tra il motore "Performance Line", la batteria da 545 Batteria e l'Unità di comando. È possibile selezionare le modalità di guida, Telone i percorsi e registrare automaticamente i tour. I risultati possono essere sincronizzati con le app per la salute.I cambi a variazione continua del mozzo Enviolo "TR" sono perfetti per i tour via terra e per i terreni collinari: insieme al motore Bosch "Performance Line", è possibile progredire in modo sportivo fino a 25 km/h. Il design compatto, i pedali ripiegabili e il Piantone dello sterzo comprimibile lo rendono facile da riporre in spazi ridotti o in un camper.Con pneumatici larghi 62 mm su ruote da 20" e il Reggisella molleggiato con sistema a parallelogramma, l'e-bike offre un elevato livello di comfort sui percorsi asfaltati in città. Il reggisella by.schulz è anche dotato di protezione antifurto.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01722565
EAN	4251971142381
UVP	4.499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	27.3 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	545.0 Wh
Categoria	Compact bike
Colore principale	viola

Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Performance Line
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	enviolo "TR"
Numero colore	sweet lavender matt
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	EINS
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	A regolazione illimitata
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Battery Lock	CONTEC "PowerLoc"
Chain / belt	GATES "CDX"
Chain guard	CURANA "C+", 55 denti
Chain ring / pulley	Gates "CDX", 55 denti, linea di cinghia 45,5 mm
Charger	BOSCH 4 A
Crank	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Derailleur hanger	QIO Cursore a caduta
Display	BOSCH "Kiox 300", 4 stadi, telecomando, ausilio alla spinta
Engine	Motore BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Fender	SKS "A 69 R"
Fork	Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5".
Frame	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, alluminio, 49,5 cm
Front brake	TRP "C1.8 HD-EU817", montaggio su poster
Front hub	URSUS "RD30", chiusura centrale, Tenditore rapido
Front light	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux
Front rotor	TRP "TR-25", Ø 180 mm, chiusura centrale
Front tire	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Grips	HERRMANS "Clik Originale DD37"
Handlebar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore
Headset	TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Pedals	UNION "SP-153", pieghevole

Rear brake	TRP "C1.8 HD-EU817"
Rear carrier	QIO "MIK HD"
Rear hub	ENVIOLO "TR", in continuo, a 6 fori
Rear light	CONTEC "TL-335 E-Stop", luce di arresto
Rear rotor	TRP "RS02M", Ø 160 mm, 6 fori
Rear tire	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3600", telecomando a LED
Rims	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 36 fori, freno a disco, nero
Saddle	Selle Royal "Nuvola 5060", Rilassato
Seatpost	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, corsa 30 mm, offset 12 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	ENVIOLO "Twist Pure Display", ininterrotto
Spokes	Niro, schwarz
Sprocket / pulley	Gates "CDX", 22 denti
Stands	URSUS "R78 - Re Mini"
Stem	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", Morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza 70 mm, Angolo 7°, nero

More product images

