

QiO E-bike compact "EINS P-R" Mod. 24

unisex, 20", night black matt, Rohloff 14 G "E-14", 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 6.499,00 €

La QiO "EINS P-R" è ancora più intelligente grazie al Bosch Smart System. Tutti i componenti del sistema di trazione di questa e-bike compatta sono interconnessi e controllati tramite l'app eBike Flow. In questo modo la bici rimane sempre aggiornata, poiché le novità e gli aggiornamenti vengono installati automaticamente.Il telaio compatto one-size è adatto a persone di statura compresa tra 1,60 e 1,90 m. Il piantone dello sterzo e il Reggisella possono essere regolati con precisione per garantire la sensazione di guida ideale. La «EINS P-R» convince non solo per le sue dimensioni compatte, ma anche per le dotazioni di alta qualità.La bici è dotata di un cambio al mozzo a 14 velocità Rohloff, ideale per le e-bike con motori potenti. Inoltre, il display Bosch "Kiox 500" mostra tutti i cambi di marcia e aiuta a scegliere il giusto livello di potenza per il potente motore "Performance Line". La batteria da 725 Wh rende questa e-bike compatta perfetta per lunghi percorsi.Con pneumatici larghi 62 mm su ruote da 20'' e il Reggisella molleggiato con sistema a parallelogramma, la bicicletta offre un elevato comfort su diverse superfici. I freni a disco idraulici e l'illuminazione Busch + Müller di alta qualità completano questa e-bike con tutto ciò che serve per la vita quotidiana in città e in campagna.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01722607
EAN	4251971142411
UVP	6.499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	27.7 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	725.0 Wh
Categoria	Compact bike

Colore principale	nero
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Performance Line
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	Rohloff 14 G "E-14"
Numero colore	night black matt
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	EINS
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	14 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerPack 725", 725 Wh
Battery Lock	CONTEC "PowerLoc"
Chain / belt	GATES "CDX"
Chain guard	Paracinture Rohloff
Chain ring / pulley	Gates "CDX", 63 denti, linea di cinghia 57,7 mm
Charger	BOSCH 4 A
Crank	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Derailleur hanger	QIO Forcellino di scorrimento Rohloff
Display	BOSCH "Kiox 500", 4 stadi, telecomando, ausilio alla spinta
Engine	Motore BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Fender	SKS "A 69 R"
Fork	Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5".
Frame	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, alluminio, 49,5 cm
Front brake	TRP "C1.8 HD-EU817", montaggio su poster
Front hub	URSUS "RD30", chiusura centrale, Tenditore rapido
Front light	Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux
Front rotor	TRP "TR-25", Ø 180 mm, chiusura centrale
Front tire	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Grips	HERRMANS "Clik Originale DD37"
Handlebar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore
Handlepost	BY.SCHULZ "Twist", Ø 28,6 mm, 1 1/4", T17

Headset	TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Pedals	UNION "SP-153", pieghevole
Rear brake	TRP "C1.8 HD-EU817"
Rear carrier	QIO "MIK HD"
Rear hub	ROHLOFF "Speedhub 500/14", 4 fori, Tenditore rapido
Rear light	CONTEC "TL-335 E-Stop", luce di arresto
Rear rotor	MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4 fori, per Rohloff Speedhub
Rear tire	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3600", telecomando a LED
Rims	DT SWISS "U 663", 36 fori, occhiellato, tubeless ready
Saddle	Selle Royal "Nuvola 5060", Rilassato
Seatpost	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, corsa 30 mm, offset 12 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	Rohloff, 14 velocità
Spokes	Niro, schwarz
Sprocket / pulley	Gates "CDX", 20 denti
Stands	URSUS "R78 - Re Mini"
Stem	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", Morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza 70 mm, Angolo 7°, nero

More product images

