



CONWAY MTB full suspension "WME 3.9" Mod. 24

full suspension, 29", red metallic / black metallic, SRAM "SX" a 12 velocità, 43 cm / M

Price: 1.882,95 €

Con il suo robusto telaio in carbonio e la forcella elastica Marzocchi "Z2" di alta qualità, la Conway "WME 3.9" sfida senza sforzo le sfide del terreno. Grazie al preciso cambio SRAM "SX Eagle" a 12 velocità, potrete affrontare con facilità le salite più ripide e scivolare con sicurezza lungo le discese più rapide. I potenti freni TRP "Slate EVO HD-M807" a 4 pistoncini assicurano un controllo assoluto, sia su sentieri fangosi che su percorsi accidentati. E con le stabili ruote da 29 pollici, potrete superare gli ostacoli con una facilità impressionante. Sperimentate la libertà del Fahrer in un modo nuovo. Pronta per qualsiasi avventura, pronta per voi.

Dati anagrafici

| | |
|----------------------------|---------------|
| Numero articolo fornitore: | BK23HA0540 |
| EAN | 4251971103474 |
| UVP | 3.199,95 € |
| Bidex-Code | 101020 |
| DST-Code | 1E00 |
| Fedas-Code | 154040 |
| SB-Articolo | No |
| Marca/Fornitore | CONWAY |
| Unità di misura: | PIECE |
| Weight | 15.5 kg |

Dati tecnici

| | |
|--------------------|-----------------|
| Altezza telaio | 43 cm |
| Angolo tubo sella | 75.0 ° |
| Angolo tubo sterzo | 65.0 ° |
| Cambio | Deragliatore |
| Categoria | Full Suspension |
| Colore principale | rosso |
| Colore secondario | nero |
| Dimensione ruote | 29 " |
| E-bike | no |
| Escursione | 150 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Escursione telaio | 150 mm |
| Fodero | 440 mm |
| Forma del telaio | full suspension |
| Genere | Uomo |
| Guida | Catena |
| Lunghezza attacco manubrio | 35.0 mm |
| Materiale 1 | Carbonio |
| Modello comando cambio | 12-Gang SRAM "SX" |
| Numero colore | red metallic / black metallic |
| Passo | 1202 mm |
| Peso massimo consentito del sistema | 130 kg |
| Reach | 445 mm |
| Serie di modelli | WME |
| Sistema frenante | freno a disco idraulico |
| Stack | 609 mm |
| Taglia | M |
| Tipo | Ammortizzatore , Forcella elastica |
| Trasmissione | 1x 12 velocità |
| Tubo orizzontale | 594 mm |
| Tubo sella | 430 mm |
| Tubo sterzo | 100 mm |
| Velocità | 12 marce |