



CONWAY MTB hardtail "MS 4.9" Mod. 24

hardtail, 29", red metallic / black metallic, SHIMANO "Acera" a 24 velocità, 41 cm / S

Price: 445,00 €

MTB a tutto tondo a un prezzo entry-level. Provatelo il mondo della mountain bike con la CONWAY "MS 4.9". È un vero talento a tutto tondo che potrete utilizzare per escursioni sportive in campagna. Ma vi accompagnerà anche in modo veloce, sicuro e fiducioso nel traffico cittadino di tutti i giorni. La Forcella ha un'escursione di 100 mm, che consente di smussare tutte le asperità, come buche e radici di alberi, nonché i sampietrini. Gli pneumatici profilati di Pneumatici, che forniscono anche un buon Ammortizzatore e mordono il terreno sconnesso con i loro tacchetti, supportano questo aspetto. Nelle salite ripide e nelle lunghe discese, il sistema di cambio SHIMANO a 8 velocità offre la marcia giusta per ogni situazione - sono disponibili in totale 24 rapporti. I freni a disco idraulici di SHIMANO offrono una potenza frenante affidabile e potente. Non vi deluderanno nemmeno sul bagnato. La "MS 4.9" può essere dotata di parafranghi per l'uso urbano: il telaio in alluminio robusto e leggero è appositamente dotato di occhielli filettati.

Dati anagrafici

EAN	4251507977531
UVP	649,95 €
Bidex-Code	101010
DST-Code	1E00
SB-Articolo	No
Fedas-Code	154010
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	14.8 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	41 cm
Angolo tubo sella	72.4 °
Angolo tubo sterzo	70.0 °
Cambio	Deragliatore
Categoria	Hardtail
Colore principale	rosso
Colore secondario	nero
Dimensione ruote	29 "
E-bike	no

Escursione	100 mm
Fodero	448 mm
Forma del telaio	hardtail
Genere	Uomo
Guida	Catena
Lunghezza attacco manubrio	70.0 mm
Materiale 1	Alluminio
Modello comando cambio	24-Gang SHIMANO "Acera"
Numero colore	red metallic / black metallic
Passo	1069 mm
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Reach	369 mm
Serie di modelli	MS
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Stack	634 mm
Standover	771 mm
Taglia	S
Tipo	Forcella elastica
Trasmissione	3x 8 velocità
Tubo orizzontale	570 mm
Tubo sella	406 mm
Tubo sterzo	120 mm
Velocità	24 marce

More product images

