



Reggisella Vario CONTEC "Drop-A-Gogo II"

Ø 31,6 mm, lunghezza 310 mm, campo di regolazione 75 mm

Price: 99,99 €

Come appassionati di mountain bike e ciclismo, sapete che l'attrezzatura giusta fa la differenza tra una buona pedalata e una indimenticabile. Motivati dal successo della nostra prima generazione di Reggisella Vario, abbiamo ascoltato attentamente i feedback di ciclisti come voi e siamo ora orgogliosi di presentare il "Drop-A-Gogo II". Il nuovo sviluppo porta con sé numerosi miglioramenti, come una maggiore rigidità per un controllo ancora migliore e una gamma di regolazione estesa fino a 230 mm. Naturalmente, non dovrete rinunciare alle funzioni familiari del nostro popolare Drop-A-Gogo: il Drop-A-Gogo II può ancora essere regolato in altezza in modo continuo tramite una Leva meccanica. E in pochi secondi, anche mentre si è in sella. La dotazione comprende due leve di regolazione meccanica: una orizzontale e una verticale. Quest'ultima è compatibile con il sistema CONTEC G-Link. Buono a sapersi:- Compatibilità con il sistema CONTEC G-Link: gli accessori e le Impugnature dotate di Interface G-Link possono essere collegati direttamente tra loro. In questo caso, la Leva del Drop-A-Gogo II si avvicina alla mano, garantendo una migliore ergonomia e un aspetto ordinato. - Materiali resistenti: il "Drop-A-Gogo II" è caratterizzato da robustezza e affidabilità. Potete quindi essere certi che resisterà anche alle richieste più dure, sia su una bicicletta "organica" che su una e-bike.- Campo di regolazione personalizzabile: gli adattatori di riduzione inclusi nella fornitura consentono di regolare individualmente il campo di regolazione del reggisella di 5, 10 o 20 mm. Questo vi permette di adattare ancora meglio il "Drop-A-Gogo II" alle vostre esigenze. Materiale e manutenzione:La Reggisella Vario è realizzata in alluminio 7075 leggero e robusto. Complessivamente, il Drop-A-Gogo II pesa solo 540 g (con un campo di regolazione di Ø 30,9 mm / 150 mm) e offre quindi un impressionante equilibrio tra resistenza e leggerezza. Il passaggio interno dei cavi garantisce un funzionamento regolare indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e conferisce alla bicicletta un aspetto ordinato. In combinazione con il trattamento superficiale del tubo del Pignone ottimizzato per lo scorrimento, si può contare su prestazioni fluide in tutte le condizioni. L'elevata durata è garantita da Guarnizioni idrorepellenti e antipolvere, da una cartuccia sostituibile che richiede poca manutenzione e da un trattamento superficiale antigraffio di tutti gli elementi del tubo. Il serraggio sella è compatibile con foderi rotondi e ovali (7x9 mm, 7x9,3 mm, 7x10 mm). Se il vostro Drop-A-Gogo II ha bisogno di un po' di manutenzione, potete farlo facilmente da soli con i nostri kit di assistenza.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	PM-DP-21231,6L310D75
EAN	4251971149137
UVP	249,95 €
SB-Articolo	Si
DST-Code	2C03
Bidex-Code	206020
Fedas-Code	160252
Marca/Fornitore	CONTEC
Unità di misura:	PIECE
Weight	0.6 kg

Dati tecnici

Colore principale	nero
Diametro	31,6 mm
Intervallo di regolazione	75 mm
Lunghezza	310.0 mm
Peso conducente max.	150 kg
Tipo	Articolo
Versione	Reggisella Vario

More product images

