

CONWAY E-bike mtb full suspension "Xyron ST 4.0" (#1)

full suspension, 29", alu raw matt / black, SHIMANO "Deore" a 12 velocità, 46 cm / XL

Prezzo consigliato al pubblico: 4.499,95 €

La "Xyron ST 4.0" si presenta come una potente MTB a sospensione completa, dotata di un motore centrale Bosch e con una capacità della batteria di ben 800 Wh. Con una ruota da 29" e una trasmissione a catena, la bicicletta è la compagna ideale per i terreni più impegnativi.Il cambio a 12 velocità "Deore" di Shimano consente cambi di marcia precisi e confortevoli, mentre l'impianto frenante a disco idraulico assicura una potenza frenante affidabile. L'escursione delle sospensioni della forcella di 150 mm e del telaio di 150 mm garantiscono inoltre una maneggevolezza confortevole e un'ammortizzazione ottimale, indipendentemente dal luogo in cui si viaggia.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01025709
EAN	4251971155244
UVP	4.499,95 €
Fedas-Code	154050
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	121020
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	26.6 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	46 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	Full Suspension
Categoria E-bike	3
Colore principale	argento
Colore secondario	nero

Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Escursione	150 mm
Escursione telaio	150 mm
Forma del telaio	full suspension
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	12-Gang SHIMANO "Deore"
Numero colore	alu raw matt / black
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Xyron
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	XL
Tipo	Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica
Tipo articolo	E-bike mtb full suspension
Trasmissione	1x 12 velocità
Velocità	12 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh
Battery Lock	ABUS "XPlus"
Bottom bracket	BOSCH
Chain / belt	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Chain ring / pulley	e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 denti
Charger	BOSCH 4 A
Crank	MIRANDA "Mythos" 165 mm, per Bosch Gen. 4, ISIS, Q:8, nero
Damper	FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm
Derailleur hanger	SRAM "UDH", per Asse estraibile, passo di filettatura 1 mm
Display	Display BOSCH "Purion 200", 4 livelli, telecomando, assistenza alla spinta
Engine	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Fork	ROCKSHOX "Psylo Silver RC", escursione 150 mm, SoloAir, Motion Control, asse passante Maxle Lite
Frame	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, alluminio, sospensione completa, 46 cm
Front brake	TEKTRO "HD-M535", montaggio su poster
Front hub	SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, Asse estraibile
Front rotor	TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 fori, spessore 2,3 mm
Front tire	SCHWALBE "Magic Mary", 62-622
Grips	SQlab "70X"
Handlebar	LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm

Headset	ACROS ZS56/28,6/OD62 / ZS56/40, bloccaggio a 150°
Rear brake	Freno a disco TEKTRO "HD-M535", idraulico, 4 pistoni, per dischi freno da 2,3 mm
Rear derailleur	SHIMANO "Deore RD-M6100", Gabbia lunga
Rear hub	SHIMANO "FH-TC500-HS-B", 12 x 148 mm Boost, chiusura centrale, Asse estraibile
Rear rotor	TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 fori, spessore 2,3 mm
Rear tire	SCHWALBE "Big Betty", 62-622
Rims	RODI "Ready 30", 30-584, 32 fori, freno a disco, occhiello singolo, nero
Saddle	FIZIK "Terra Aidon X5"
Seatpost	LIMOTEC "D1", Ø 31,6 mm, lunghezza 465 mm, campo di regolazione 170 mm, offset 0 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Deore SL-M6100"
Spokes	MACH 1 "PRO"
Sprocket / pulley	SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 denti
Stem	LEVELNINE "Team A-Head", lunghezza 50 mm

More product images





