


# CONWAY E-bike mtb full suspension "Xyron ST 8.0" (#1)

**full suspension, 29", carbon raw / graphit grey matt, SHIMANO "Deore" a 12 velocità, 46 cm / XL**

## Prezzo consigliato al pubblico: 5.999,95 €

La "Xyron ST 8.0" è la macchina definitiva per tutti gli amanti del trail e dell'avventura. Con il potente motore centrale Bosch "Performance CX" e una batteria con una capacità di ben 800 Wh, siete attrezzati per qualsiasi sfida. Il supporto fino a 25 km/h vi dà la spinta necessaria, sia in salita che in discesa. Le Ruota da 29" affrontano con facilità anche i percorsi più impegnativi e garantiscono una guida fluida.Il sistema di cambio Shimano "Deore" a 12 velocità consente cambi di marcia fulminei e fluidi, in modo da trovare sempre il rapporto perfetto. Questo significa maggiore controllo e velocità, sia che stiate affrontando una salita o che stiate andando a tutto gas in discesa. E se le cose si fanno pericolose, i freni a disco idraulici garantiscono sempre un arresto sicuro.Con 150 mm di escursione della forcella e 150 mm di escursione del telaio, la "Xyron ST 8.0" è perfettamente equipaggiata per tutti i percorsi di montagna. L'Ausilio di spinta elettronico è il compagno perfetto quando si ha bisogno di una pausa. Con un peso totale consentito di 140 kg, siete pronti per qualsiasi avventura. Salite e vivete i sentieri come mai prima d'ora!

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 01025865 |
| **EAN** | 4251971155367 |
| **UVP** | 5.999,95 € |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Marca/Fornitore** | CONWAY |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 24.2 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 46 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Capacità batteria** | 800.0 Wh |
| **Categoria** | Full Suspension |
| **Categoria E-bike** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Colore principale** | nero |
| **Colore secondario** | grigio |
| **Dimensione ruote** | 29 |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line CX |
| **E-bike** | sì |
| **Escursione** | 150 mm |
| **Escursione telaio** | 150 mm |
| **Forma del telaio** | full suspension |
| **Genere** | Uomo |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Carbonio |
| **Modello comando cambio** | 12-Gang SHIMANO "Deore" |
| **Numero colore** | carbon raw / graphit grey matt |
| **Omologazione per il traino di rimorchi** | nein |
| **Omologazione per seggiolini per bambini** | nein |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 140 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | Xyron |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | XL |
| **Tipo** | Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica |
| **Tipo articolo** | E-bike mtb full suspension |
| **Trasmissione** | 1x 12 velocità |
| **Velocità** | 12 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh |
| **Battery Lock** | ABUS "XPlus" |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Chain / belt** | SHIMANO "Deore CN-M6100" |
| **Chain ring / pulley** | e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 denti |
| **Charger** | BOSCH 4 A |
| **Crank** | e*thirteen "Helix Core E*Spec", 165 mm |
| **Damper** | FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm |
| **Derailleur hanger** | SRAM "UDH", per Asse estraibile, passo di filettatura 1 mm |
| **Display** | BOSCH "Kiox 300", 4 stadi, telecomando, ausilio alla spinta |
| **Engine** | BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm |
| **Fork** | FOX "36 Float Rhythm", escursione 150 mm, Float Evol, Grip, Asse estraibile |
| **Frame** | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Carbonio, Sospensione completa, 46 cm |
| **Front brake** | TRP "SLATE EVO HD-M807", montaggio su poster |
| **Front hub** | NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm Boost, Asse estraibile, 6 fori |

| | |
|---|---|
| **Front rotor** | TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6 fori, spessore 2,3 mm |
| **Front tire** | SCHWALBE "Magic Mary", 62-622 |
| **Grips** | SQlab "70X" |
| **Handlebar** | LEVELNINE "Team Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Upsweep 5°, Rise 19 mm |
| **Headset** | ACROS ZS56/28,6/OD62 / ZS56/40, bloccaggio a 150° |
| **Rear brake** | TRP "ARDESIA EVO HD-M807" |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "Deore RD-M6100", Gabbia lunga |
| **Rear hub** | NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm Boost, Asse estraibile, 6 fori |
| **Rear rotor** | TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6 fori, spessore 2,3 mm |
| **Rear tire** | SCHWALBE "Big Betty", 62-622 |
| **Remote** | BOSCH "BRC3300", Mini telecomando |
| **Rims** | NEWMEN "Performance 30 Base", 28 Loch, geöst, Tubeless Ready |
| **Saddle** | FIZIK "Terra Aidon X5" |
| **Seatpost** | LIMOTEC "A1", Ø 31,6 mm, lunghezza 485 mm, campo di regolazione 170 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Deore SL-M6100" |
| **Spokes** | NEWMEN "Performance 30" |
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 denti |
| **Stem** | LEVELNINE "Team A-Head", lunghezza 50 mm |
| **System Interface** | BOSCH "BRC3100" |

## More product images




