

# QiO E-bike compact "EINS AP-8" (#1)

**unisex, 20", crystal white, 8-velocità SHIMANO "Nexus" ruota libera, 48 cm**

## Prezzo consigliato al pubblico: 3.299,00 €

Se volete arricchire la vostra vita quotidiana con una e-bike, la "EINS AP-8" di QiO è la scelta perfetta. Questa e-bike compatta convince per le sue dimensioni ridotte e per il sistema intelligente Bosch (BES3). Il display "Purion 200" fornisce tutte le informazioni importanti a colpo d'occhio. Il peso massimo del ciclista è di 120 kg. Pratico e confortevole: il modello "EINS AP-8" è dotato di un passaggio basso con maniglia per il trasporto, di un Tenditore rapido senza attrezzi per Sella e Manubrio e di un portapacchi con sistema MIK HD. Con le sue ruote da 20", si muove facilmente in città. Il motore Bosch "Active Line Plus" supporta fino a 25 km/h, alimentato da un "PowerPack" da 400 Wh. La batteria è facile da rimuovere e da caricare. Il cambio al mozzo Shimano "Nexus" a 8 velocità richiede poca manutenzione. Grazie al Fanale LED e alla Luce posteriore con funzione di stop integrati nel Portapacchi, la sera si è al sicuro sulla strada. L'attacco manubrio può essere ruotato di 90° e i pedali possono essere ripiegati: perfetto per risparmiare spazio.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 01723667 |
| **EAN** | 4251971163447 |
| **UVP** | 3.299,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marca/Fornitore** | QiO |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 26.4 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 48 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Cambio al mozzo |
| **Capacità batteria** | 400.0 Wh |
| **Categoria** | Compact bike |
| **Colore principale** | bianco |

| | |
|---|---|
| **Dimensione ruote** | 20 " |
| **Drive System** | BOSCH Active Line Plus |
| **E-bike** | sì |
| **Forma del telaio** | unisex |
| **Genere** | Unisex |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Numero colore** | crystal white |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 180 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | EINS |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Tipo** | Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | E-bike compact |
| **Velocità** | 8 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "PowerPack 400", 400 Wh |
| **Battery Lock** | Blocco della batteria ABUS |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Brake lever** | TRP HD-EU817 |
| **Chain / belt** | KMC "e1 EPT" |
| **Chain guard** | hebie "Chainglider", anteriore 44 denti, posteriore 16-18 denti |
| **Chain ring / pulley** | STRONZO, 44 denti |
| **Charger** | BOSCH 4 A |
| **Crank** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Derailleur hanger** | QIO Cursore a caduta |
| **Display** | Display BOSCH "Purion 200", 4 livelli, telecomando, assistenza alla spinta |
| **Engine** | BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm |
| **Fender** | curana "Apollo Orbit 70" |
| **Fork** | Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5". |
| **Frame** | QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, alluminio, 49,5 cm |
| **Front brake** | TRP "C1.8 HD-EU817", montaggio su poster |
| **Front hub** | SHIMANO "HB-QC400", Center Lock, Tenditore rapido |
| **Front light** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux |
| **Front rotor** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, chiusura centrale |
| **Front tire** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Grips** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Handlebar** | satori "Vienna", 640 mm, Ø 31,8 mm, Rise 20 mm |
| **Headset** | TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44 |

| | |
|---|---|
| **Pedals** | UNION "SP-153", pieghevole |
| **Rear brake** | TRP "C1.8 HD-EU817" |
| **Rear carrier** | "MIK HD 2.0" per MIK Side |
| **Rear hub** | SHIMANO "Nexus SG-C6061-8D", 8 velocità, blocco centrale |
| **Rear light** | Busch + Müller "Dart E Brex |
| **Rear rotor** | TRP "TR-25", Ø 160 mm, chiusura centrale |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Rims** | DT SWISS "U 663", 36 fori, occhiellato, tubeless ready |
| **Saddle** | Selle Royal "On", Moderate Wide |
| **Seatpost** | by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, offset 25 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Nexus, SL-C6000-8" |
| **Spokes** | DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz |
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "SM-GEAR", 16 denti |
| **Stands** | URSUS "R78 - Re Mini" |
| **Stem** | Morsetto manubrio da 1 1/8", 31,8 mm, lunghezza 70 mm, angolo 6°. |

## More product images

