

QiO E-bike compact "EINS AP-8R" (#1)

unisex, 20", imola red matt, 8-velocità SHIMANO "Nexus" freno contropedale, 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 3.499,00 €

La QiO "EINS AP-8R" è il modello gemello della "EINS AP-8" e garantisce una manutenzione ancora più ridotta. Oltre al cambio al mozzo praticamente esente da manutenzione, è dotata di una cinghia Gates CDC. L'«EINS AP-8R» è l'ideale per salire in sella e partire subito, sia per recarsi al lavoro che per escursioni improvvisate.Una novità è il display «Purion 200», che mostra tutte le informazioni importanti a colpo d'occhio. Il motore Bosch «Active Line Plus» fornisce un'assistenza armoniosa fino a 25 km/h ed è alimentato da un «PowerPack» da 400 Wh. La batteria è facile da rimuovere e ricaricare. Il cambio al mozzo Shimano "Nexus" a 8 velocità richiede pochissima manutenzione. Grazie al fanale LED luminoso e alla Luce posteriore integrata nel portapacchi con funzione di luce di stop, potrai muoverti in sicurezza anche di sera. L'attacco manubrio è orientabile di 90° e i pedali sono ribaltabili per risparmiare spazio. Il peso massimo del ciclista è di 120 kg.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01723329
EAN	4251971163737
UVP	3.499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	26.2 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	400.0 Wh
Categoria	Compact bike
Colore principale	rosso

Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Active Line Plus
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	8-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Numero colore	imola red matt
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	EINS
Sistema frenante	Freno a contropedale , freno a disco idraulico
Tipo	Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	8 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerPack 400", 400 Wh
Battery Lock	Blocco della batteria ABUS
Bottom bracket	BOSCH
Brake lever	TRP HD-EU817
Chain / belt	CANCELLI "CDC"
Chain guard	CURANA "C+", 55 denti
Chain ring / pulley	Gates "CDC", 55 denti, linea di cinghia 45,5 mm
Charger	BOSCH 4 A
Crank	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Derailleur hanger	QIO Cursore a caduta
Display	Display BOSCH "Purion 200", 4 livelli, telecomando, assistenza alla spinta
Engine	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Fender	curana "Apollo Orbit 70"
Fork	Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5".
Frame	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, alluminio, 49,5 cm
Front brake	TRP "C1.8 HD-EU817", montaggio su poster
Front hub	SHIMANO "HB-QC400", Center Lock, Tenditore rapido
Front light	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Front rotor	TRP "TR-25", Ø 180 mm, chiusura centrale
Front tire	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Grips	HERRMANS "Nucore Town", wave
Handlebar	satori "Vienna", 640 mm, Ø 31,8 mm, Rise 20 mm
Headset	TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44

Pedals	UNION "SP-153", pieghevole
Rear brake	TRP "C1.8 HD-EU817"
Rear carrier	"MIK HD 2.0" per MIK Side
Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C6061-8CD", 8 velocità, 5 fori
Rear light	Busch + Müller "Dart E Brex
Rear rotor	TEKTRO "TR160-47", Ø 160 mm, 5 fori
Rear tire	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Rims	DT SWISS "U 663", 36 fori, occhiellato, tubeless ready
Saddle	Selle Royal "On", Moderate Wide
Seatpost	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, offset 25 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Nexus, SL-C6000-8"
Spokes	DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz
Sprocket / pulley	Gates "CDC", 22 denti
Stands	URSUS "R78 - Re Mini"
Stem	Morsetto manubrio da 1 1/8", 31,8 mm, lunghezza 70 mm, angolo 6°.

More product images

