



QiO E-bike compact "EINS P-5" (#1)

unisex, 20", lead metal, 5-velocità SHIMANO "Nexus" ruota libera, 48 cm

Price: 2.930,00 €

Iniziate la giornata in modo rilassato con la e-bike QiO "EINS P-5". Che si tratti di andare in panetteria, di attraversare i campi o il campeggio, il sistema intelligente Bosch (BES3) assicura una pedalata completamente connessa. La "EINS P-5" offre il motore Bosch "Performance Line", una batteria da 545 Wh e il Display "Intuvia 100". Gli ingranaggi del mozzo Shimano "Nexus" a 5 velocità e la Cinghia CDC Gates a bassa manutenzione garantiscono una trasmissione fluida della potenza. Con le sue ruote da 20", la e-bike è maneggevole e ideale per le strade strette della città, dove il reggisella a sospensione a parallelogramma offre molto comfort ed è a prova di furto. Il design compatto la rende facile da trascinarsi, sia in auto che in camper. I pedali pieghevoli e il manubrio girevole consentono di risparmiare spazio. Ideale per i pendolari che vogliono solo partire.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01723334
EAN	4251971163751
UVP	4.199,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	26.5 kg

Dati tecnici

Altezza di accesso	182 mm
Altezza telaio	48 cm
Angolo tubo sella	70.5 °
Angolo tubo sterzo	71.0 °
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	545.0 Wh

Categoria	Compact bike
Colore principale	grigio
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Performance Line
E-bike	sì
Fodero	451 mm
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Larghezza passaggio	190 mm
Lunghezza	1685 mm
Lunghezza attacco manubrio	70.0 mm
Materiale 1	Alluminio
Modello comando cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Numero colore	lead metal
Passo	1108 mm
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Reach	408 mm
Serie di modelli	EINS
Sistema frenante	freno sul cerchio idraulico
Stack	541 mm
Tipo	Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Sistema portapacchi
Tubo orizzontale	576 mm
Tubo sella	48 mm
Tubo sterzo	220 mm
Velocità	5 marce
Versione Drive System	Motore centrale

More product images

