

QiO E-bike compact "EINS P-5" (#1)

unisex, 20", forest green, 5-velocità SHIMANO "Nexus" freno contropedale, 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 4.199,00 €

Iniziate la giornata in modo rilassato con la e-bike QiO "EINS P-5". Che si tratti di andare in panetteria, di attraversare i campi o il campeggio, il sistema intelligente Bosch (BES3) assicura una pedalata completamente connessa.La "EINS P-5" offre il motore Bosch "Performance Line", una batteria da 545 Wh e il Display "Intuvia 100". Gli ingranaggi del mozzo Shimano "Nexus" a 5 velocità e la Cinghia CDC Gates a bassa manutenzione garantiscono una trasmissione fluida della potenza. Con le sue ruote da 20", la e-bike è maneggevole e ideale per le strade strette della città, dove il reggisella a sospensione a parallelogramma offre molto comfort ed è a prova di furto.Il design compatto la rende facile da trascinamento, sia in auto che in camper. I pedali pieghevoli e il manubrio girevole consentono di risparmiare spazio. Ideale per i pendolari che vogliono solo partire.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01723436
EAN	4251971163867
UVP	4.199,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	26.5 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	545.0 Wh
Categoria	Compact bike
Colore principale	verde
Dimensione ruote	20 "

Drive System	BOSCH Performance Line
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Numero colore	forest green
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	EINS
Sistema frenante	Freno a contropedale , freno a disco idraulico
Tipo	Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	5 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Battery Lock	Blocco della batteria ABUS
Bottom bracket	BOSCH
Brake lever	TRP HD-EU817
Chain guard	CURANA "C+", 46 denti
Chain ring / pulley	Gates "CDC", 46 denti, linea di cinghia 45,5 mm
Charger	BOSCH 4 A
Crank	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Derailleur hanger	QIO Cursore a caduta
Display	BOSCH "Intuvia 100", 4 stadi, telecomando, assistenza alla spinta
Engine	Motore BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Fender	curana "Apollo Orbit 70"
Fork	Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5".
Frame	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, alluminio, 49,5 cm
Front brake	TRP "C1.8 HD-EU817", montaggio su poster
Front hub	SHIMANO "Deore HB-M5100", Center Lock, Tenditore rapido
Front light	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Front rotor	TRP "TR-25", Ø 180 mm, chiusura centrale
Front tire	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Grips	HERRMANS "Nucore Town", wave
Handlebar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore
Headset	TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44
Pedals	UNION "SP-153", pieghevole

Rear brake	TRP "C1.8 HD-EU817"
Rear carrier	"MIK HD 2.0" per MIK Side
Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD", 5 velocità, 5 fori
Rear light	Busch + Müller "Dart E Brex
Rear rotor	TEKTRO "TR160-47", Ø 160 mm, 5 fori
Rear tire	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3600", telecomando a LED
Rims	DT SWISS "U 663", 36 fori, occhiellato, tubeless ready
Saddle	Selle Royal "On", Moderate Wide
Seatpost	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, corsa 30 mm, offset 12 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Spokes	DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz
Sprocket / pulley	Gates "CDX", 28 denti
Stands	URSUS "R78 - Re Mini"
Stem	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", Morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza 70 mm, Angolo 7°, nero

More product images

