



QiO E-bike compact "EINS P-E" (#1)

unisex, 20", crystal white, enviole "TR", 48 cm

Price: 3.140,00 €

La e-bike compatta QiO "EINS P-E" è ideale per gli spostamenti in città e lo shopping. Grazie allo Smart System Bosch (BES3), è sempre aggiornata. L'app eBike Flow collega il motore "Performance Line", la batteria da 545 Wh e l'Unità di comando, consentendo di selezionare le modalità di guida, Telone i percorsi e registrare i tour. I risultati possono essere sincronizzati con le app per la salute, ad esempio. I cambi a variazione continua del mozzo Enviole "TR" sono perfetti per i terreni collinari e i tour via terra. Insieme al motore Bosch, è possibile raggiungere velocità fino a 25 km/h. La Cinghia Gates CDC II design compatto, i pedali ripiegabili e il Piantone dello sterzo pieghevole lo rendono facile da riporre in piccoli spazi o in un camper. Con pneumatici larghi 62 mm su ruote da 20" e il Reggisella molleggiato con sistema a parallelogramma, la e-bike compatta offre un elevato livello di comfort sui percorsi asfaltati. Il reggisella by,schulz è anche a prova di furto.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01723519
EAN	4251971163928
UVP	4.499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	27.3 kg

Dati tecnici

Altezza di accesso	182 mm
Altezza telaio	48 cm
Angolo tubo sella	70.5 °
Angolo tubo sterzo	71.0 °
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo

Capacità batteria	545.0 Wh
Categoria	Compact bike
Colore principale	bianco
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Performance Line
E-bike	sì
Fodero	451 mm
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Larghezza passaggio	190 mm
Lunghezza	1685 mm
Lunghezza attacco manubrio	70.0 mm
Materiale 1	Alluminio
Modello comando cambio	enviolo "TR"
Numero colore	crystal white
Passo	1108 mm
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Reach	408 mm
Serie di modelli	EINS
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Stack	541 mm
Tipo	Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Sistema portapacchi
Tubo orizzontale	576 mm
Tubo sella	48 mm
Tubo sterzo	220 mm
Velocità	A regolazione illimitata
Versione Drive System	Motore centrale

More product images

