



QiO E-bike compact "EINS P-E" (#1)

unisex, 20", imola red matt, enviole "TR", 48 cm

Price: 3.140,00 €

La e-bike compatta QiO "EINS P-E" è ideale per gli spostamenti in città e lo shopping. Grazie allo Smart System Bosch (BES3), è sempre aggiornata. L'app eBike Flow collega il motore "Performance Line", la batteria da 545 Wh e l'Unità di comando, consentendo di selezionare le modalità di guida, Telone i percorsi e registrare i tour. I risultati possono essere sincronizzati con le app per la salute, ad esempio. I cambi a variazione continua del mozzo Enviole "TR" sono perfetti per i terreni collinari e i tour via terra. Insieme al motore Bosch, è possibile raggiungere velocità fino a 25 km/h. La Cinghia Gates CDC II design compatto, i pedali ripiegabili e il Piantone dello sterzo pieghevole lo rendono facile da riporre in piccoli spazi o in un camper. Con pneumatici larghi 62 mm su ruote da 20" e il Reggisella molleggiato con sistema a parallelogramma, la e-bike compatta offre un elevato livello di comfort sui percorsi asfaltati. Il reggisella by,schulz è anche a prova di furto.

Dati anagrafici

| | |
|------------------------------|---------------|
| Numero articolo fornitore: | 01723568 |
| EAN | 4251971163973 |
| UVP | 4.499,00 € |
| Fedas-Code | 159021 |
| DST-Code | 1A01 |
| Numero di registrazione RAEE | DE92509320 |
| SB-Articolo | No |
| Bidex-Code | 123040 |
| Marca/Fornitore | QiO |
| Unità di misura: | PIECE |
| Weight | 27.3 kg |

Dati tecnici

| | |
|--------------------|-----------------|
| Altezza di accesso | 182 mm |
| Altezza telaio | 48 cm |
| Angolo tubo sella | 70.5 ° |
| Angolo tubo sterzo | 71.0 ° |
| Assistenza | fino a 25 km/h |
| Bosch Smart System | sì |
| Cambio | Cambio al mozzo |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Capacità batteria | 545.0 Wh |
| Categoria | Compact bike |
| Colore principale | rosso |
| Dimensione ruote | 20 " |
| Drive System | BOSCH Performance Line |
| E-bike | sì |
| Fodero | 451 mm |
| Forma del telaio | unisex |
| Genere | Unisex |
| Guida | Cinghia |
| Larghezza passaggio | 190 mm |
| Lunghezza | 1685 mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 70.0 mm |
| Materiale 1 | Alluminio |
| Modello comando cambio | enviolo "TR" |
| Numero colore | imola red matt |
| Passo | 1108 mm |
| Peso massimo consentito del sistema | 180 kg |
| Potenza motore | 250 W |
| Reach | 408 mm |
| Serie di modelli | EINS |
| Sistema frenante | freno a disco idraulico |
| Stack | 541 mm |
| Tipo | Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Sistema portapacchi |
| Tubo orizzontale | 576 mm |
| Tubo sella | 48 mm |
| Tubo sterzo | 220 mm |
| Velocità | A regolazione illimitata |
| Versione Drive System | Motore centrale |

More product images

