

# QiO E-bike compact "EINS P-R" (#1)

**unisex, 20", forest green, Rohloff 14 G "E-14", 48 cm**

## Prezzo consigliato al pubblico: 6.499,00 €

La QiO "EINS P-R" ti offre un'esperienza di guida particolarmente intelligente. Grazie al Bosch Smart System (BES3), tutti i componenti di trasmissione di questa e-bike compatta sono interconnessi e controllati tramite l'app eBike Flow. In questo modo la tua bici rimane sempre aggiornata, poiché gli aggiornamenti e le novità vengono installati automaticamente.Il cambio al mozzo Rohloff a 14 rapporti è perfetto per le e-bike con unità motrici potenti, proprio come questa. Tutti i cambi di marcia vengono visualizzati sul Display Bosch "Kiox 500". Inoltre, il Display ti aiuta a selezionare il livello di potenza corretto per il potente Motore "Performance Line". La batteria da 800 Wh rende questa e-bike compatta ideale per lunghi percorsi.Con pneumatici larghi 62 mm su ruote da 20" e il Reggisella molleggiato con sistema a parallelogramma, la bici offre un elevato comfort su diverse superfici. I freni a disco idraulici e l'impianto di illuminazione di alta qualità Busch + Müller «IQ-XS high beam», che include una luce posteriore integrata nel Portapacchi con funzione di luce di stop, completano questa e-bike. Perfetta per la vita quotidiana in città e in campagna.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 01723592 |
| **EAN** | 4251971164260 |
| **UVP** | 6.499,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marca/Fornitore** | QiO |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 27.7 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 48 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Cambio al mozzo |
| **Capacità batteria** | 800.0 Wh |
| **Categoria** | Compact bike |
| **Colore principale** | verde |

| | |
|---|---|
| **Dimensione ruote** | 20 " |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line |
| **E-bike** | sì |
| **Forma del telaio** | unisex |
| **Genere** | Unisex |
| **Guida** | Cinghia |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | Rohloff 14 G "E-14" |
| **Numero colore** | forest green |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 180 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | EINS |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Tipo** | Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | E-bike compact |
| **Velocità** | 14 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm |
| **Battery Lock** | Blocco della batteria ABUS |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Brake lever** | TRP HD-EU832 |
| **Chain / belt** | GATES "CDX" |
| **Chain guard** | Paracinture Rohloff |
| **Chain ring / pulley** | Gates "CDX", 63 denti, linea di cinghia 57,7 mm |
| **Charger** | BOSCH 4 A |
| **Crank** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Derailleur hanger** | QIO Forcellino di scorrimento Rohloff |
| **Display** | BOSCH "Kiox 500", 4 stadi, telecomando, ausilio alla spinta |
| **Engine** | Motore BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm |
| **Fender** | curana "Apollo Orbit 70" |
| **Fork** | Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5". |
| **Frame** | QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, alluminio, 49,5 cm |
| **Front brake** | TRP "C2.3 HD-EU832", montaggio su poster |
| **Front hub** | URSUS "RD30", chiusura centrale, Tenditore rapido |
| **Front light** | Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux |
| **Front rotor** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, chiusura centrale |
| **Front tire** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Grips** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Handlebar** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore |

| | |
|---|---|
| **Headset** | TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44 |
| **Pedals** | UNION "SP-153", pieghevole |
| **Rear brake** | TRP "C1.8 HD-EU817" |
| **Rear carrier** | "MIK HD 2.0" per MIK Side |
| **Rear hub** | ROHLOFF "E-14", 4 fori |
| **Rear light** | Busch + Müller "Dart E Brex |
| **Rear rotor** | MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4 fori, per Rohloff Speedhub |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Remote** | BOSCH "BRC3600", telecomando a LED |
| **Rims** | DT SWISS "U 663", 36 fori, occhiellato, tubeless ready |
| **Saddle** | Selle Royal "On", Moderate Wide |
| **Seatpost** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, corsa 30 mm, offset 12 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | Rohloff, 14 velocità |
| **Spokes** | DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz |
| **Sprocket / pulley** | Gates "CDX", 20 denti |
| **Stands** | URSUS "R78 - Re Mini" |
| **Stem** | BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", Morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza 70 mm, Angolo 7°, nero |

## More product images

