



VICTORIA E-bike trekking "TRESALO 2" (#1)

wave, 28", deep black matt, 1×9 velocità TEKRO "RD-M350 R", 56 cm / L

Price: 2.049,00 €

Il modello TRESALO 2 convince come solido tourer dall'aspetto sportivo e pulito. Il motore centrale Bosch "Active Line Plus", il "PowerPack 500" nascosto nel coperchio e il Display "Intuvia" costituiscono una base di successo. I freni a disco idraulici Tektro hanno dischi relativamente grandi (180/160 mm) che frenano in modo affidabile. Il deragliatore Tektro a 9 velocità garantisce cambi di marcia nitidi. I pneumatici Maxxis everyday offrono una solida presa sia sull'asfalto che sulle strade asfaltate e si fanno notare anche grazie alle Strisce catarifrangenti. La Forcella elastica e il Reggisella assicurano una guida confortevole. Anche il portapacchi del sistema MIK è versatile e si adatta alle borse adatte per la spesa o i bagagli di tutti i giorni. Il TRESALO 2 è in grado di affrontare la strada grazie alle luci Contec, che illuminano a giorno la via di casa.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	4251971166677
EAN	4251971166677
UVP	2.799,00 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	VICTORIA
Unità di misura:	PIECE
Weight	26.4 kg

Dati tecnici

Altezza di accesso	473 mm
Altezza telaio	56 cm
Angolo tubo sella	72.0 °
Angolo tubo sterzo	68.0 °
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	500.0 Wh

Categoria	Bici da trekking
Child Seat Approval	nein
Colore principale	nero
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Active Line Plus
E-bike	sì
Escursione	50 mm
Fodero	502 mm
Forma del telaio	wave
Genere	Donna
Guida	Catena
Larghezza passaggio	117 mm
Materiale 1	Alluminio
Modello comando cambio	1x9-Gang TEKRO "RD-M350 R"
Numero colore	deep black matt
Passo	1193 mm
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Reach	418 mm
Serie di modelli	Tresalo
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Stack	644 mm
Taglia	L
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Serratura , Sistema portapacchi
Trailer Approval	nein
Trasmissione	1x 9 velocità
Tubo orizzontale	630 mm
Tubo sella	560 mm
Tubo sterzo	175 mm
Velocità	9 marce
Versione Drive System	Motore centrale