

CONWAY E-bike mtb full suspension "Xyron ST 5.0" (#1)

full suspension, 29", graphit grey matt / black matt, Mixer SHIMANO "XT" a 12 velocità, 39 cm / S

Prezzo consigliato al pubblico: 4.999,95 €

La "Xyron ST 5.0" è la vostra nuova compagna di viaggio: una vera e propria e-bike full suspension che vi darà il massimo grazie al motore centrale Bosch e alla batteria da ben 800 Wh. Con una velocità fino a 25 km/h e ruote da 29", sarete sempre veloci sulla strada, sia su salite ripide che su discese rapide.Con il deragliatore Shimano "XT" a 12 velocità, avrete sempre la marcia giusta a portata di mano, sia che vogliate accelerare su una salita ripida o mantenere la velocità in discesa. I cambi precisi consentono di passare da una marcia all'altra alla velocità della luce, in modo da non rimanere mai indietro. L'impianto frenante a disco idraulico vi garantisce sempre il controllo della situazione. Con 150 mm di escursione della forcella e 150 mm di escursione del telaio, lo "Xyron ST 5.0" assorbe ogni urto e vi offre una grande esperienza di guida.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01025790
EAN	4251971167865
UVP	4.999,95 €
Fedas-Code	154050
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	121020
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	25.9 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	39 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	Full Suspension
Categoria E-bike	3
Colore principale	grigio

Colore secondario	nero
Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Escursione	150 mm
Escursione telaio	150 mm
Forma del telaio	full suspension
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Numero colore	graphit grey matt / black matt
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Xyron
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	S
Tipo	Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica
Tipo articolo	E-bike mtb full suspension
Trasmissione	1x 12 velocità
Velocità	12 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh
Battery Lock	ABUS "XPlus"
Bottom bracket	BOSCH
Chain / belt	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Chain ring / pulley	e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 denti
Charger	BOSCH 4 A
Crank	MIRANDA "Mythos" 165 mm, per Bosch Gen. 4, ISIS, Q:8, nero
Damper	FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm
Derailleur hanger	SRAM "UDH", per Asse estraibile, passo di filettatura 1 mm
Display	BOSCH "Kiox 300", 4 stadi, telecomando, ausilio alla spinta
Engine	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Fork	FOX "36 Float Rhythm E", escursione 150 mm, Float Evol, Grip, Asse estraibile
Frame	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, alluminio, sospensione completa, 39 cm
Front brake	TRP "SLATE EVO HD-M807", montaggio su poster
Front hub	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm Boost, Asse estraibile, 6 fori
Front rotor	TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6 fori, spessore 2,3 mm
Front tire	SCHWALBE "Magic Mary", 62-622
Grips	SQlab "70X"

Handlebar	LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm
Headset	ACROS ZS56/28,6/OD62 / ZS56/40, bloccaggio a 150°
Rear brake	TRP "ARDESIA EVO HD-M807"
Rear derailleur	SHIMANO "Deore XT RD-M8100"
Rear hub	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm Boost, Asse estraibile, 6 fori
Rear rotor	TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6 fori, spessore 2,3 mm
Rear tire	SCHWALBE "Big Betty", 62-622
Remote	BOSCH "BRC3300", Mini telecomando
Rims	NEWMEN "Performance 30 Base", 28 Loch, geöst, Tubeless Ready
Saddle	FIZIK "Terra Aidon X5"
Seatpost	LIMOTEC "D1", Ø 31,6 mm, lunghezza 395 mm, campo di regolazione 125 mm, offset 0 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Deore XT SL-M8100"
Spokes	SAPIM "black"
Sprocket / pulley	SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 denti
Stem	LEVELNINE "Team A-Head", 1 1/8", morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza 40 mm, nero
System Interface	BOSCH "BRC3100"

More product images





