



CONWAY Bicicletta gravel "Nyvo 12.0 C" (#1)

diamond, 28", metallic grey matt, SHIMANO "GRX" a 24 velocità, 45 cm / S

Prezzo consigliato al pubblico 3.199,95 €

Desiderate fare un viaggio sportivo e partire per lo sterrato nel fine settimana? La "Nyvo 12.0 C" combina le prestazioni di Gravel con l'idoneità urbana per l'uso quotidiano. La geometria vi mette in una posizione di guida attiva ma confortevole: il reach e lo stack sono bilanciati per garantire controllo ed efficienza, mentre l'angolo del tubo di sterzo allentato e i foderi corti assicurano una maneggevolezza agile e una propulsione diretta, ideale per i tour veloci e gli spostamenti quotidiani. Il leggero telaio in carbonio offre cavi completamente integrati, numerosi punti di montaggio e spazio per pneumatici larghi. La borsa in neoprene nascosta nel vano del telaio è un dettaglio intelligente. Parafanghi, sistema di illuminazione e portapacchi rendono la bicicletta adatta all'uso urbano, senza compromettere il suo carattere Gravel. Con i cambi Shimano "GRX", siete tecnicamente ben equipaggiati.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	BK26HA3110
EAN	4251971177338
UVP	3.199,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Fedas-Code	158012
Bidex-Code	104020
DST-Code	1G00
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	11.6 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	45 cm
Angolo tubo sella	74.5 °
Angolo tubo sterzo	71.0 °
Cambio	Deragliatore
Categoria	Gravel Bike
Colore principale	grigio
Dimensione ruote	28 "

E-bike	no
Fodero	428 mm
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo
Guida	Catena
Lunghezza attacco manubrio	80.0 mm
Materiale 1	Carbonio
Modello comando cambio	24-Gang SHIMANO "GRX"
Numero colore	metallic grey matt
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Passo	1222 mm
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Reach	380 mm
Serie di modelli	Nyvo
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Stack	560 mm
Taglia	S
Trasmissione	2x 12 velocità
Tubo orizzontale	535 mm
Tubo sella	450 mm
Tubo sterzo	115 mm
Velocità	24 marce

More product images

