

QiO E-bike compact "Compact CX5x" (#1)

unisex, 20", imola red, Shimano Nexus a 5 marce, 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 4.999,00 €

Sospensioni e funzionalità: la "Compact CX5x" di QiO unisce i vantaggi di una e-bike compatta al comfort di una Forcella elastica. Con una corsa di 80 mm, assorbe con disinvoltura le irregolarità del terreno e garantisce un comfort di guida nettamente superiore, soprattutto su ciottolato, sentieri boschivi o piste ciclabili in cattive condizioni. In questo modo ogni percorso diventa più rilassante, indipendentemente dalla tua destinazione. Grazie all'elevata capacità della batteria, pari a ben 800 Wh, le tue escursioni possono tranquillamente protrarsi fino a sera. Il motore centrale Bosch con Smart System ti supporta sempre con potenza fino a 25 km/h, mentre la trasmissione a cinghia a bassa manutenzione e il cambio al mozzo Shimano "Nexus" a 5 marce garantiscono una guida fluida e affidabile. I freni a disco idraulici a 4 pistoni Magura ti consentono di fermarti in tutta sicurezza, con qualsiasi condizione atmosferica.I freni a disco idraulici a 4 pistoni garantiscono la massima sicurezza e controllo, assicurando una frenata affidabile anche sul bagnato e ad alte velocità. L'illuminazione è affidata al fanale LED Busch+Müller IQ-XS Beam di alta qualità, che con 100 lux in anabbagliante e 150 lux in abbagliante offre un'eccellente illuminazione della carreggiata – ideale per le uscite al buio e in condizioni di scarsa visibilità.

Dati anagrafici

EAN	4251971178410
UVP	4.999,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	28.6 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	Compact bike
Colore principale	rosso
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Performance Line CX

E-bike	sì
Escursione	80 mm
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	Shimano Nexus 5-Gang
Numero colore	imola red
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Compact
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	5 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Battery Lock	ABUS "XPlus"
Bottom bracket	BOSCH
Chain / belt	GATES "CDX"
Chain guard	SKS "Chainblade"
Chain ring / pulley	Gates "CDX Fin Line", 46 denti, linea di cintura 45,5 mm
Charger	BOSCH 4 A
Crank	RUOTA DI PROVA "EB03", 170 mm
Derailleur hanger	Forcellino a scorrimento, adatto per P5, PX5+
Display	BOSCH "Kiox 500", 4 stadi, telecomando, ausilio alla spinta
Engine	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Fender	SKS "A 69 R"
Fork	SR SUNTOUR "SF22-Mobie34-CGO-Boost", escursione 80 mm, Asse estraibile
Frame	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, alluminio, 48 cm
Front brake	MAGURA "LOUISE"
Front hub	SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, Asse estraibile
Front light	Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux
Front rotor	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Front tire	MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex
Grips	HERRMANS "Nucore Town", wave
Handlebar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore
Headset	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Pedals	MARWI "SP-157" Faltpedale
Rear brake	MAGURA "LOUISE"

Rear carrier	"MIK HD 2.0" per MIK Side
Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5 velocità, blocco centrale
Rear light	Busch + Müller "Dart E Brex
Rear rotor	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Rear tire	MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex
Rims	DT SWISS "U 663", 36 fori, occhiellato, tubeless ready
Saddle	Selle Royal "On", Moderate Wide
Seatpost	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, corsa 30 mm, offset 12 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Spokes	2,0 mm, Niro, schwarz
Sprocket / pulley	Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 denti
Stands	URSUS "Supporto invisibile", 20"
Stem	ergotec "Sepia Ahead XL", lunghezza 80 mm, regolabile, livello 5

More product images

