

QiO E-bike compact "Compact CXNINEx" (#1)

unisex, 20", retro blue matt, 3X3 NINE, 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 5.999,00 €

La "Compact CXNINEx" di QiO è il modello di punta della serie e ridefinisce la mobilità moderna in sella alle e-bike, con un'attenzione assoluta alle prestazioni, al comfort e all'efficienza. Dotata del potente motore centrale Bosch Performance Line CX con Smart System, la bici offre un'assistenza dinamica e finemente modulabile fino a 25 km/h, ideale per percorsi urbani e extraurbani.La forcella ammortizzata con escursione di 80 mm e il reggisella ammortizzato garantiscono una notevole riduzione delle vibrazioni e degli urti, anche su terreni accidentati. Il sistema di trasmissione è completato dal cambio al mozzo 3x3 di alta qualità, che offre nove rapporti calibrati con precisione per la massima efficienza e comfort di guida.La trasmissione a cinghia Gates CDX garantisce una lunga durata con poca manutenzione e una guida particolarmente silenziosa. In combinazione con la potente batteria da 800 Wh, si ottiene un'autonomia impressionante, in grado di garantire una copertura disinvolta anche per i percorsi più lunghi.La massima sicurezza e il massimo controllo sono garantiti dai freni a disco idraulici a 4 pistoni, che assicurano una frenata affidabile anche sul bagnato e ad alte velocità. L'illuminazione è affidata al faro mED Busch+Müller "IQ-XS high beam" Luce anteriore mED, che con 100 lux in anabbagliante e 150 lux in abbagliante offre un'eccellente illuminazione della carreggiata – ideale per la guida al buio e in condizioni di scarsa visibilità.

Dati anagrafici

EAN	4251971178502
UVP	5.999,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	29.8 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	Compact bike
Colore principale	blu
Dimensione ruote	20 "

Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Escursione	80 mm
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	3X3 NINE
Numero colore	retro blue matt
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Compact
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	9 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Battery Lock	ABUS "XPlus"
Bottom bracket	BOSCH
Chain / belt	GATES "CDX"
Chain guard	SKS "Chainblade"
Chain ring / pulley	Gates "CDX Fin Line", 50 denti, linea di cintura 51,7 mm
Charger	BOSCH 4 A
Crank	RUOTA DI PROVA "EB03", 170 mm
Derailleur hanger	Forcellino di scorrimento, adatto per CXNINEx
Display	BOSCH "Kiox 500", 4 stadi, telecomando, ausilio alla spinta
Engine	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Fender	SKS "A 69 R"
Fork	SR SUNTOUR "SF22-Mobie34-CGO-Boost", escursione 80 mm, Asse estraibile
Frame	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, alluminio, 48 cm
Front brake	MAGURA "LOUISE"
Front hub	SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, Asse estraibile
Front light	Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux
Front rotor	MAGURA "MDR-S 2.0", Ø 203 mm
Front tire	MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex
Grips	HERRMANS "Nucore Town", wave
Handlebar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore
Headset	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Pedals	MARWI "SP-157" Faltpedale

Rear brake	MAGURA "LOUISE"
Rear carrier	"MIK HD 2.0" per MIK Side
Rear hub	3x3 "Nine", 9 velocità, ruota libera, bloccaggio centrale
Rear light	Busch + Müller "Dart E Brex
Rear rotor	MAGURA "MDR-S", Ø 203 mm
Rear tire	MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex
Rims	DT SWISS "U 663", 36 fori, occhiellato, tubeless ready
Saddle	Selle Royal "On", Moderate Wide
Seatpost	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, corsa 30 mm, offset 12 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	3X3 "E.TR.ADJ"
Spokes	2,0 mm, Niro, schwarz
Sprocket / pulley	Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 denti
Stands	URSUS "Supporto invisibile", 20"
Stem	ergotec "Sepia Ahead XL", lunghezza 80 mm, regolabile, livello 5

More product images

