

# QiO E-bike compact "Compact PE" (#1)

**unisex, 20", lunar white matt, Enviolo TR, 48 cm**

## Prezzo consigliato al pubblico: 3.999,00 €

La "Compact PE" di QiO è sinonimo di mobilità intelligente e di stile. Il potente motore centrale Bosch con Smart System e batteria da 545 Wh ti porta in modo affidabile fino a 25 km/h: silenzioso, efficiente e con poca manutenzione grazie alla trasmissione a cinghia. Il cambio al mozzo Enviolo TR a variazione continua garantisce cambi di marcia fluidi. Con ruote da 20" e un robusto telaio in alluminio, la Compact bike è maneggevole e confortevole. L'ampio spazio tra il telaio e il terreno facilita la salita in sella – ideale per chi preferisce una guida semplice. I freni a disco idraulici garantiscono sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica.Con un peso totale ammesso di 180 kg e dotazioni pratiche come i Parafanghi, la «Compact PE» è pronta per tutti i percorsi che desideri percorrere. Grazie ai nostri Accessori intelligenti, può inoltre essere facilmente integrata e personalizzata.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971178045 |
| **UVP** | 3.999,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marca/Fornitore** | QiO |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 27.8 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 48 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Cambio al mozzo |
| **Capacità batteria** | 545.0 Wh |
| **Categoria** | Compact bike |
| **Colore principale** | bianco |
| **Dimensione ruote** | 20 " |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line |
| **E-bike** | sì |
| **Forma del telaio** | unisex |

| | |
|---|---|
| **Genere** | Unisex |
| **Guida** | Cinghia |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | Enviolo TR |
| **Numero colore** | lunar white matt |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 180 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | Compact |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Tipo** | Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | E-bike compact |
| **Velocità** | A regolazione illimitata |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh |
| **Battery Lock** | Blocco della batteria ABUS |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Chain / belt** | CANCELLI "CDC" |
| **Chain guard** | SKS "Chainblade" |
| **Chain ring / pulley** | Gates "CDC Fin Line", 55 denti, linea di cintura 50 mm |
| **Charger** | BOSCH 4 A |
| **Crank** | RUOTA DI PROVA "EB03", 170 mm |
| **Derailleur hanger** | Cursore a scomparsa, adatto per PE, PXA+ |
| **Display** | Display BOSCH "Purion 200", 4 livelli, telecomando, assistenza alla spinta |
| **Engine** | Motore BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm |
| **Fender** | SKS "A 69 R" |
| **Fork** | Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5". |
| **Frame** | QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, alluminio, 48 cm |
| **Front brake** | MAGURA "MT A2" |
| **Front hub** | SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, asse estraibile |
| **Front light** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux |
| **Front rotor** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm |
| **Front tire** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Grips** | HERRMANS "Clik Originale DD37" |
| **Handlebar** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore |
| **Headset** | ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock |
| **Pedals** | MARWI "SP-157" Faltpedale |
| **Rear brake** | MAGURA "MT A2" |
| **Rear carrier** | "MIK HD 2.0" per MIK Side |
| **Rear hub** | ENVIOLO "TR", in continuo, a 6 fori |
| **Rear light** | Busch + Müller "Dart E Brex |

| | |
|---|---|
| **Rear rotor** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Rims** | DT SWISS "U 663", 36 fori, occhiellato, tubeless ready |
| **Saddle** | Selle Royal "On", Moderate Wide |
| **Seatpost** | by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, offset 25 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | ENVIOLO "Twist Pure Display", ininterrotto |
| **Spokes** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Sprocket / pulley** | Gates "CDC", 22 denti |
| **Stands** | URSUS "Supporto invisibile", 20" |
| **Stem** | ergotec "Sepia Ahead XL", lunghezza 80 mm, regolabile, livello 5 |

## More product images

