

Rotary 2-koloms hefbrug "SPO-Serie"

"SPOA40AV-EH2", incl. 2e bedieningsunit "CONTROL - SPOA3TC-NC" en 8-delige set adapterverlengstukken "VSG.2CHYD.902917", draagvermogen: 4000 kg, totale hoogte: 4170 mm, opbouw: asymmetrisch, bediening: elektrisch

Technische gegevens:

Hefhoogte: 1950 mm

Heftijd: 30 s

Kolomafstand: 2829 mm

Doorrijbreedte: 2546 mm

Totale breedte: 3211 mm

Aandrijfvermogen: 4,0 kW

Spanning aandrijving: 400 V / 50 Hz

Totale hoogte EH 2: 4230 mm

Uitschakelhoogte EH 2: 4065 mm

Draagarmlengte voor min. / max.: 470 / 1039 mm (3-voudig)

Draagarmlengte hi. min. / max.: 723 / 1478 mm (3-voudig)

Draaiplateau hoogte min. / max.: 86 / 115 mm

Verk.prijs: € 8.157,45

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	SPOA40AV-EH2
EAN	4057612975666
UVP	€ 8.157,45
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	Rotary
Maateenheid:	STUK

Technische gegevens

Aandrijfvermogen	4.0 kW
Aandrijving	elektrische hydraulisch
Aansluitspanning	400.0 V
Breedte	349.6 cm
Categorie	2-kolom hefbrug
Draagvermogen	4000.0 kg
Eigenschappen	zonder basisframe
Hefhoogte max.	195.0 cm
Hoofdkleur	zilver
Hoogte	417.0 cm
Soort artikel	2-koloms hefbrug
Type/soort	Artikel
Uitvoering	hefbruggen

More product images



