

BRENNABOR Elektrische trekkingfiets "T-48e" Mod. 22

trapeze, 28", earth red matt / warm orange matt, 1x10-speed Shimano "Deore Linkglide"., 50 cm / M

Verk.prijs: € 2.999,00

Gematigd sportief met praktische functiesDe "T-48e" van BRENNABOR is je trouwe metgezel voor alledaagse boodschappenritten door de stadsjungle, avondlijke zonsondergangen aan het meer of zelfs weekendtochten. Met zijn gematigd sportieve geometrie is de trekking e-bike erg leuk om op te rijden en blinkt hij ook uit door zijn praktische eigenschappen.De sportieve aandrijving wordt verzorgd door de BOSCH "Performance" motor, die net zo harmonieus en onopvallend in het frame zit als de accu van 500 Wh. Beide componenten zijn gecentreerd en laag geplaatst, waardoor de "T-48e" natuurlijk en wendbaar bestuurd kan worden. De halfgeïntegreerde accu in de onderbuis is ook voorzien van een afdekklep. De aandrijving ondersteunt zacht en stil trappen tot 25 km/u. Schakelen gaat via een SHIMANO "Nexus" naafversnelling met 8 versnellingen, die dankzij de Linkglide technologie zeer robuust en onderhoudsarm is.De stevige MIK-systeemdrager, de LED koplamp en de lage spatborden maken de e-bike geschikt voor dagelijks gebruik. Met deze uitrusting kun je de "T-48e" op elk moment van de dag en in elk weer gebruiken. Hij brengt je veilig van A naar B - en in combinatie met het verende voorvork is de reis ook comfortabel.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	22083206
EAN	4251507972093
UVP	€ 2.999,00
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	BRENNABOR
Maateenheid:	STUK
Weight	27.7 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	500.0 Wh
Bosch Smart systeem	nee
Categorie	Trekking-fiets

E-bike	ja
Frame-vorm	trapeze
Framehoogte	50 cm
Framemaat	M
Geslacht	dames
Hoofdkleur	rood
Kleurnaam fabrikant	earth red matt / warm orange matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	T-48e
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	1x10-Gang Shimano "Deore Linkglide"
Schakelratio	1x 10-speed
Secundaire kleur	oranje
Soort artikel	Elektrische trekkingfiets
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , ringslot , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork , verende zadelpen
Veerweg voorvork	63 mm
Versnellingen	10-speed
Wielmaat	28 "

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerPack 500", 500 Wh
Accu-slot	CONTEC "PowerLoc L"
Achterderailleur	SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, halflange kooi
Achterlicht	CONTEC "TL-335 E"
Bagagedrager achterop	MASSA LADEN "TA7653A"
Banden achterwiel	CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex
Banden voorwiel	CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	STRONGLIGHT "Magan 3B", 170 mm
Display	BOSCH "Intuvia", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	Bosch Gen. 3, BES2, aluminium, trapezium, 50 cm
Grepen	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, zwart
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettingblad / riemschijf	STRONGLIGHT, 38 tanden
Kettingscherm	Hesling "Velo 38.1", 38 tanden
Koplamp	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux
Laadapparaat	BOSCH 2 A

Motor	BOSCH "Performance Line", max. 65 Nm
Naaf achterwiel	SHIMANO "Alivio FH-M4050", centrale vergrendeling, snelspanner
Naaf voorwiel	SHIMANO "Alivio HB-M4050", Center Lock, snelspanner
Pedalen	UNIE "SP-828
Rem achterwiel	SHIMANO "Altus BL-MT201 / BR-MT200".
Remschijf achterwiel	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Centre Lock
Remschijf voorwiel	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Centre Lock
Rem voorwiel	SHIMANO "Altus BL-MT201 / BR-MT200", Posterhouder
Ringslot	CONTEC "PowerLoc L"
Sensor	BOSCH trapkrachtmeting in de motor + snelheidssensor
Spaken	Roestvrij staal, 2,00 mm, zwart
Spatborden	SKS "B 53 M"
Standaad	URSUS "R81 - Golf achteraan".
Stuur	ergotec "Ergo", XL, 680 mm, Ø 31,8 mm, Rughoek 14/15°, Stijging 30 mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-43 tanden
Velgen	KRUIS "X17", 32 gaten, oogje
Versteller	SHIMANO "Deore SL-M5130".
Voorbouw	ergotec "Sepia Ahead 50", 90 mm lang, verstelbaar, niveau 5
Voorvork	SR SUNTOUR "SF19-NEX E25", 63 mm veerweg, snelspanner
Zadel	Selle Royal "Essenza Plus", Matig
Zadelpen	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 27,2 mm, 350 mm lang, 45 mm slag, 15 mm offset