



## by,schulz Parallelogram verende zadelpen "G.2 ST"

Ø 27,2 mm, 400 mm, extra hard (125-150 kg)

**Verk.prijs € 169,95**

High-tech voor het FietsenZelfs kleine hobbels op de weg of off-road veroorzaken schokken die moeten worden opgevangen door het zadel, de billen en de wervelkolom. Dit is niet alleen vermoeiend, maar veroorzaakt ook pijn op de lange termijn. Daarom zijn er geveerde zadels en Zadelpennen. Zadelpennen met parallelle vering reageren zeer goed en bieden optimale demping. Zadelpennen van dit type helpen je te genieten van lange tochten op oneffen ondergrond, voorkomen vermoeidheid en beschermen vooral je ruggengraat. De BY,SCHULZ "G.2 Parallelogram" Zadelpennen zijn ontworpen voor maximaal rijcomfort. Ze voldoen aan alle eisen van sportieve Fahrer tot actieve toerfietser en e-bike rijder. Ze zijn verkrijgbaar in vele diameters en lengtes voor bijna alle Fietsen. Het "G.2 ST"-model heeft een veerweg van 30 mm. Eenvoudig verwisselbare Veerelementen in vijf verschillende veerconstantes zijn beschikbaar voor een optimale aanpassing aan het gewicht van de berijder (van 45 tot 150 kg).

### Stamgegevens

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Leveranciersartikelnummer: | 10610     |
| UVP                        | € 169,95  |
| SB-Artikel                 | Ja        |
| DST-Code                   | 2C03      |
| Bidex-Code                 | 206020    |
| Fedas-Code                 | 160253    |
| Merk/Leverancier           | by,schulz |
| Maateenheid:               | STUK      |

### Technische gegevens

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Diameter             | 27,2 mm          |
| E-bike type          | ready            |
| Hoofdkleur           | zwart            |
| Lengte               | 400.0 mm         |
| Lichaamsgewicht max. | 150 kg           |
| Lichaamsgewicht min. | 125 kg           |
| Type/soort           | Artikel          |
| Uitvoering           | verende zadelpen |
| Veerweg              | 30.00 mm         |

### More product images

