

tecMATE Acculader "BatteryMATE 150-9"

tester en lader in één

Snelle activering van nieuwe batterijen - Activeringslading van 30 minuten alleen voor nieuwe accu's die direct voor het laden met zuur zijn gevuld, zoals natte STD-accu's met verwijderbare sluitkapjes en "drooggeladen" AGM-MF-accu's die worden geleverd met een speciaal afzonderlijk zuurpakket.

Laadtester selecteerbaar van 15A tot 150A - Test automatisch de startstroom van de batterij tot 330CCA. Een test van 3 seconden simuleert normaal starten van de motor, een test van 15 seconden bepaalt de gezondheidstoestand van de batterij.

Motorsportspecifiek oplaadalgoritme - 4-traps opladen spaart elke 12 V batterij. De MF-modus staat tot 16,9 V toe voor "drooggeladen" batterijen.

Temperatuurgereguleerd opladen - De laadspanning wordt aangepast aan de omgevingstemperatuur. (-4 mV / °C / cel boven / onder 68 °F / 20 °C).

Nauwkeurige spanningsmeting - De oplaadkabels zijn uitgerust met geïntegreerde spanningssensordraden voor een exacte spanningsmeting bij de batterij.

Gebruiksvriendelijk - met de combischakelaar met 6 standen kun je de juiste test- en laadstroom voor de aangesloten batterij selecteren. TEST en selecteer vervolgens de maximale oplaadtijd aan de hand van het resultaat en druk op de CHARGE-knop. Het programma voltooit automatisch het laden en test vervolgens de batterij.
- OPLAADSTROOM: 9 A maximaal, selectie uit 1, 2, 3, 5, 7, 9 ampère.
- TESTCURRENT: 150 A maximum, 15, 35, 50, 70, 100, 150 A selectie.
- TOEPASSING: Ruimtes/werkplaatsomgeving (laagste temperatuur: -4 °F / -20 °C).
- RESCUE: Start met lage spanning van 1 V + desulfatieredding met hoog vermogen.
- IDEAAL VOOR: STD, AGM & GEL 12 V batterijen van 2-40 Ah.
- INPUT: Selecteerbare 110-120VAC / 220-240VAC 50-60Hz, met hoofdschakelaar en vervangbare zekering.
- DESIGN: Geventileerde industriële desktopbehuizing met optionele wandhouder (TS-218), voedingskabel van 6ft/180cm en 1 paar laadkabels van 6ft/180cm voor hoog stroomverbruik met zware accuklemmen.

VEILIG: Geen risico op overladen. Vonkonderdrukking. Veilig voor langdurig batterijonderhoud. Automatische uitschakeling bij kortsluiting of losgekoppelde batterij. 2 jaar garantie.

Verk.prijs: € 689,01

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	10184-00
UVP	€ 689,01
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	tecMATE
Maateenheid:	STUK
Weight	6.955 kg

Technische gegevens

Batterijtype	AGM , MTF , standaard
Eigenschappen	beveiliging tegen overlading , kortsluitbeveiliging

Hoofdkleur	zwart
Inzetbereik	motorfiets , scooter
Laadstroom / belastbaarheid	9.0 A
Spanning	12 V
Type/soort	Artikel
Uitvoering	werkplaatsapparatuur

More product images

