



## tecMATE Acculader "BatteryMATE 150-9"

tester en lader in één

Snelle activering van nieuwe batterijen - Activeringslading van 30 minuten alleen voor nieuwe accu's die direct voor het laden met zuur zijn gevuld, zoals natte STD-accu's met verwijderbare sluitkapjes en "drooggeladen" AGM-MF-accu's die worden geleverd met een speciaal afzonderlijk zuurpakket.

Laadtester selecteerbaar van 15A tot 150A - Test automatisch de startstroom van de batterij tot 330CCA. Een test van 3 seconden simuleert normaal starten van de motor, een test van 15 seconden bepaalt de gezondheidstoestand van de batterij.

Motorsportspecifiek oplaad algoritme - 4-traps opladen spaart elke 12 V batterij. De MF-modus staat tot 16,9 V toe voor "drooggeladen" batterijen.

Temperatuurgereguleerd opladen - De laadspanning wordt aangepast aan de omgevingstemperatuur. (-4 mV / °C / cel boven / onder 68 °F / 20 °C).

Nauwkeurige spanningsmeting - De oplaadkabels zijn uitgerust met geïntegreerde spanningssensordraden voor een exacte spanningsmeting bij de batterij.

Gebruiksvriendelijk - met de combischakelaar met 6 standen kun je de juiste test- en laadstroom voor de aangesloten batterij selecteren. TEST en selecteer vervolgens de maximale oplaadtijd aan de hand van het resultaat en druk op de CHARGE-knop. Het programma voltooit automatisch het laden en test vervolgens de batterij.

- OPLAADSTROOM: 9 A maximaal, selectie uit 1, 2, 3, 5, 7, 9 ampère.
- TESTCURRENT: 150 A maximum, 15, 35, 50, 70, 100, 150 A selectie.
- TOEPASSING: Ruimtes/werkplaatsomgeving (laagste temperatuur: -4 °F / -20 °C).
- RESCUE: Start met lage spanning van 1 V + desulfatierredding met hoog vermogen.
- IDEEAAL VOOR: STD, AGM & GEL 12 V batterijen van 2-40 Ah.
- INPUT: Selecteerbare 110-120VAC / 220-240VAC 50-60Hz, met hoofdschakelaar en vervangbare zekering.
- DESIGN: Geventileerde industriële desktopbehuizing met optionele wandhouder (TS-218), voedingskabel van 6ft/180cm en 1 paar laadkabels van 6ft/180cm voor hoog stroomverbruik met zware accuklemmen.

VEILIG: Geen risico op overladen. Vonkonderdrukking. Veilig voor langdurig batterijonderhoud. Automatische uitschakeling bij kortsluiting of losgekoppelde batterij. 2 jaar garantie.

**Price: € 579,00**

### Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	10184-00
EAN	99999999
UVP	€ 689,01

<b>SB-Artikel</b>	Nee
<b>Merk/Leverancier</b>	tecMATE
<b>Maateenheid:</b>	STUK
<b>Weight</b>	6.955 kg

### Technische gegevens

<b>Batterijtype</b>	AGM , MTF , standaard
<b>Eigenschappen</b>	beveiliging tegen overlading , kortsluitbeveiliging
<b>Hoofdkleur</b>	zwart
<b>Inzetbereik</b>	motorfiets , scooter
<b>Laadstroom / belastbaarheid</b>	9.0 A
<b>Spanning</b>	12 V
<b>Type/soort</b>	Artikel
<b>Uitvoering</b>	werkplaatsapparatuur

### More product images

