



## CONTEC Stuurpen "Tarantula Stick"

pen-Ø 22,2 mm, voorbouw-lengte 95 mm, 25,4 mm stuurklemming, zilver

**Price: € 13,99**

Compromisloos wat betreft ergonomie. Wie de fiets regelmatig gebruikt, of dat nu als dagelijks vervoersmiddel in de stad is of voor fietsreizen, moet niet bezuinigen als het gaat om ergonomie. De optimale zithouding wordt naast het zadel, de framegeometrie en het stuur ook verkregen door een passende stuurpen. De CONTEC stuurpen "Tarantula Stick" is exact aan te passen aan je persoonlijke wensen door de verstelbaarheid van  $-10^{\circ}$  tot  $+60^{\circ}$ : door de binnenzeskantvaststelbout los te draaien kan de buiging van het stuur naar wens ingesteld worden. De spiestuurpen wordt aan de vorkschacht gemonteerd, waar hij bovendien traploos in hoogte verstelbaar is. Dankzij een schachtlengte van 180 mm is de stuurpen vooral geschikt voor grotere mensen en alle fietsers die graag rechtop op hun fiets zitten. De "Tarantula Stick" is gemaakt van koud gesmeed aluminium 6061 en daardoor ontzettend goed bestand tegen torsie evenals stevig. Roestvrij stalen schroeven garanderen langdurige corrosieresistentie en extra stabiliteit. De 4-schroevenklem is uit elkaar te halen en zorgt voor een eenvoudige en stevige montage van het stuur. De CONTEC stuurpen "Tarantula Stick" is in verschillende afmetingen verkrijgbaar. De kleuren: zwart en zilver met een gepolijste finish. Het product is dankzij de goede instelbaarheid en de robuuste kwaliteit bijzonder geschikt voor toer- en stadsfietsen. Maar misschien toch het belangrijkste kenmerk: het voorkomt vermoeidheidsverschijnselen en pijn in de polsen, nek en het bovenlichaam - door de eigenschap dat het aan te passen is aan de persoonlijke eisen.

### Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	JD-ST103AL
EAN	4250311337029
UVP	€ 35,95
SB-Artikel	Ja
Fedas-Code	160222
Bidex-Code	205020
DST-Code	2B02
Merk/Leverancier	CONTEC
Maateenheid:	STUK
Weight	0.508 kg

### Technische gegevens

Eigenschappen	teilbar , verstelbaar
Hoofdkleur	zilver
Klemdiameter stuurbuis	22,2 mm
Lengte schacht	180.0 mm
Stuurklemming	25,4 mm

Type/soort	Artikel
<b>Uitvoering</b>	Schaft
<b>Voorbouw-hoek tot</b>	60 °
<b>Voorbouw-hoek vanaf</b>	-10 °
<b>Voorbouw-lengte</b>	95.0 mm