



CONTEC Stuurpen "Tarantula Hybrid"

lengte 80 mm, stuurklemming 31,8 mm, zwart

Price: € 17,50

Voor de perfecte zitpositie Met de CONTEC stuurpen "Tarantula Hybrid" voor 1 1/8" (28,6 mm) vorkschachtdiameter is het simpel om je fiets aan je eigen wensen aan te passen en de ideale zitpositie in te stellen. Wie bij de dagelijkse boodschappen is aangewezen op zijn stadsfiets weet dat bij het kiezen van de componenten de aandacht vooral op de ergonomie ligt. Hetzelfde geldt voor fietsreizen. De best mogelijke zithouding wordt naast het zadel en het frame ook verrijkt door je stuurpenkeuze. Door de binnenzeskantvaststelbout los te draaien kan de buiging van het stuur van -10° tot +60° vermeld worden. De A-head-stuurpen beschikt over een 60 mm hoge schachtklem en wordt direct aan de stuurstaaf of de vorkschacht gemonteerd. De uit elkaar te halen 4-schroevenklem is geschikt voor sturen van 25,4 respectievelijk 31,8 mm Ø. De CONTEC "Tarantula Hybrid" is gemaakt van koud gesmeed aluminium 6061 en uitgerust met roestvrij stalen schroeven. Daardoor is hij bijzonder goed bestand tegen torsie en is corrosieresistent. De verstelbare stuurpen is verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver evenals in verschillende afmetingen voor iedere lichaamsbouw. De "Tarantula Hybrid" is door zijn aanpasbaarheid aan je persoonlijke ergonomiewensen perfect voor iedereen die dagelijks met de fiets onderweg is en niet wil bezuinigen op comfort. Door zijn hoogwaardige afwerking en het sportieve ontwerp is hij een ideale upgrade voor hoogwaardige stads- en toerfietsen.

Stamgegevens

| | |
|----------------------------|---------------|
| Leveranciersartikelnummer: | JD-ST130A-1 |
| EAN | 4250311318738 |
| UVP | € 34,95 |
| SB-Artikel | Ja |
| Bidex-Code | 205020 |
| DST-Code | 2B02 |
| Fedas-Code | 160224 |
| Merk/Leverancier | CONTEC |
| Maateenheid: | STUK |
| Weight | 0.337 kg |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Eigenschappen | teilbar , verstelbaar |
| Hoofdkleur | zwart |
| Hoogte klemming stuurbuis | 60.0 mm |
| Inzetbereik | MTB , racefiets |
| Klemdiameter stuurbuis | 1 1/8" |
| Stuurklemming | 31,8 mm |

| | |
|---------------------|---------|
| Type/soort | Artikel |
| Uitvoering | A-head |
| Voorbouw-hoek tot | 60 ° |
| Voorbouw-hoek vanaf | -10 ° |
| Voorbouw-lengte | 80.0 mm |

More product images

