

CONTEC Stuurpen "Tarantula Hybrid" 1 1/8"

lengte 80 mm, stuurklemming 31,8 mm, zilver

Verk.prijs: € 34,95

Voor de perfecte zitpositieMet de CONTEC-stuurpen "Tarantula Hybrid" voor een vorkbuisdiameter van 1 1/8" (28,6 mm) is het een fluitje van een cent om de fiets snel aan je eigen behoeften aan te passen en de ideale zitpositie in te stellen. Want wie dagelijks in de stad op zijn Stadsfiets vertrouwt voor boodschappen, weet dat bij de keuze van de onderdelen de nadruk vooral op de ergonomie ligt. Hetzelfde geldt voor fietstochten. Naast het zadel en het frame wordt de best mogelijke zitpositie ook bereikt door de keuze van de stuurpen.Door de zijdelingse binnenzeskant-schroef los te draaien, kan de hellingshoek van het stuur worden ingesteld van -10° tot +60°. De Ahead-stuurpen heeft een 60 mm hoge stuurpenklem en wordt direct op de stuurbuis of vorkpijp gemonteerd. De deelbare 4-schroefsklem is geschikt voor sturen met een diameter van 25,4 of 31,8 mm.De CONTEC „Tarantula Hybrid“ is vervaardigd uit koudgesmeed 6061-aluminium en voorzien van roestvrijstalen schroeven. Daardoor is hij bijzonder torsiestijf en corrosiebestendig. De verstelbare stuurpen is verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver en in verschillende afmetingen voor elk postuur.De „Tarantula Hybrid“ is dankzij zijn aanpasbaarheid aan individuele ergonomische eisen perfect geschikt voor iedereen die dagelijks op de fiets onderweg is en geen concessies wil doen op het gebied van comfort. Door de hoogwaardige afwerking en het subtiel sportieve ontwerp is hij een ideale upgrade voor hoogwaardige stads- en toerfietsen.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	JD-ST130A-1
EAN	4250311318745
UVP	€ 34,95
SB-Artikel	Ja
Bidex-Code	205020
DST-Code	2B02
Fedas-Code	160224
Merk/Leverancier	CONTEC
Maateenheid:	STUK
Weight	0.34 kg

Technische gegevens

Eigenschappen	deelbaar , verstelbaar
Hoofdkleur	zilver
Hoogte klemming stuurbuis	60.0 mm
Inzetbereik	MTB , racefiets
Klemdiameter stuurbuis	1 1/8"
Stuurklemming	31,8 mm
Type/soort	Artikel
Uitvoering	ahead
Voorbouw-hoek tot	60 °
Voorbouw-hoek vanaf	-10 °
Voorbouw-lengte	80.0 mm

More product images



