

# CONTEC Koplamp "Luna 120 E+"

**zwart**

## Verk.prijs: € 59,95

Goed zicht met een krachtige lichtopbrengstRuime lichtsterkte voor de e-bike: wie kiest voor de LED koplamp "Luna 120 E+" van CONTEC, zit goed wat betreft zicht, zichtbaarheid en veiligheid op de weg.Met een verlichtingssterkte van maar liefst 120 lux behoort deze koplamp namelijk tot de top. Zo ziet u de rijbaan in het donker helder verlicht voor u liggen. De verlichting is ontworpen voor aansluiting op de accu van de e-bike. Hij is geschikt voor systemen die werken op een spanning van 6 tot 48 V.De koplamp heeft een aluminium behuizing, voorzien van een verlicht CONTEC-logo. Bij de „Luna 120 E+“ hoort ook een afneembare frontreflector, waardoor de zichtbaarheid nog verder wordt verbeterd. Bovendien wordt de Verlichting geleverd inclusief een kunststof houder.Met deze LED koplamp hoeft u zich absoluut geen zorgen te maken over een gebrek aan veiligheid. Hij is uiteraard voorzien van een Duits keurmerk en voldoet daarmee aan de voorschriften van de Duitse verkeersverordening (StVZO). Met deze hoogwaardige e-bikeverlichting hebt u ook in het donker een goed overzicht over het verkeer en kunt u zich volledig veilig voelen.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | 51254514-6 |
| **EAN** | 4251507919357 |
| **UVP** | € 59,95 |
| **SB-Artikel** | Ja |
| **Fedas-Code** | 160671 |
| **DST-Code** | 2E02 |
| **WEEE-registratienummer** | DE86405961 |
| **Bidex-Code** | 207030 |
| **Merk/Leverancier** | CONTEC |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 0.129 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Bevestiging** | montage op de vorkkroon / brug |
| **E-bike type** | special |
| **Hoofdkleur** | zwart |
| **Inzetbereik** | fiets |
| **Lichtbron** | LED |
| **Lichtsterkte** | 120 Lux |
| **Soort elektrische spanning** | gelijkstroom (DC) |
| **StVZO (Duits keurmerk) conform** | ja |
| **Stroomverzorging** | E-bike accu |
| **Type/soort** | Artikel |
| **Uitrusting** | reflector |
| **Uitvoering** | koplamp |
| **Werkspanning** | 6,0 V , 6,5 V , 8,0 V , 12,0 V , 13,5 V , 15,0 V , 21,0 V , 24,0 V , 36,0 V , 42,0 V , 48,0 V |

### More product images





