



CONTEC Velg "Xeta"

25-584, 570 mm ERD (incl. gemeten spaakgaten), 16,3 mm hoog, 25 mm binnenbreedte, 29,3 mm buitenbreedte, ca. 534 g

Price: € 19,99

De ideale basis voor het bouwen van een tubeless-ready wiel voor 27,5" (650B) wielen met 32 Spaaken. Dankzij het ontwerp met holle kamer is de Xeta velg van aluminium 6063 bijzonder licht en stabiel. In het afgewerkte wiel zijn deze Velgen geschikt voor een systeemgewicht tot 150 kg. Met een binnenvelgbreedte van 25 mm passen buitenbanden in maten van 42 tot 62 mm op de velg. De nippelgaten met enkele oogjes zorgen voor extra duurzaamheid van de velg door de wrijving tussen de spaaknippel en de velg te verminderen en voorkomen ook dat de nippels in de velg gaan zitten. De Xeta velg is alleen geschikt voor wielen met Schijfremmen. Geschikt velgint vind je in ons CONTEC assortiment.

Stamgegevens

| | |
|----------------------------|---------------|
| Leveranciersartikelnummer: | 30008497 |
| EAN | 4251971141087 |
| UVP | € 39,95 |
| Bidex-Code | 204010 |
| Fedas-Code | 160464 |
| DST-Code | 2P02 |
| SB-Artikel | Nee |
| Merk/Leverancier | CONTEC |
| Maateenheid: | STUK |
| Weight | 0.515 kg |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal gaten | 32 gaats |
| Breedte | 29.3 cm |
| E-bike type | ready |
| ETRTO | 25-584 |
| Hoofdkleur | zwart |
| Hoogte | 16.0 cm |
| Maximaal belastbaar gewicht | 150 kg |
| Opname rem | disc - 5-gaats , disc - 6-gaats , disc - Center Lock , rollerbrake , trommelrem |
| Remsysteem compatibiliteit velg | disc |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Remzijde | nee |
| Soort ventiel | fransventiel (SV) |
| Spaakgat | enkel gebust |
| Tekst wielen-confi | geschikt voor E-bike |
| Tubeless-systeem | tubeless ready |
| Type/soort | Artikel |
| Uitvoering | holkamer |
| Velghoogte | 16.3 mm |
| Velgmodel | Xeta |
| Voor wiel | ja |
| Wielmaat | 27,5 " |

More product images

