



CONTEC Velg "Xeta"

30-584, 566 mm ERD (incl. gemeten spaakgaten), 18,15 mm hoog, 30 mm binnenbreedte, 34 mm buitenbreedte, ca. 579 g

Price: € 19,99

De ideale basis voor het bouwen van een tubeless-ready wiel voor 27,5" (650B) wielen met 32 Spaaken. Dankzij het ontwerp met holle kamer is de Xeta velg van aluminium 6063 bijzonder licht en stabiel. In het afgewerkte wiel zijn deze Velgen geschikt voor een systeemgewicht tot 150 kg. Met een binnenvelgbreedte van 30 mm passen buitenbanden van 60 tot 75 mm op de velg. De nippelgaten met enkele oogjes zorgen voor extra duurzaamheid van de velg door de wrijving tussen de spaaknippel en de velg te verminderen en voorkomen ook dat de nippels zich in de velg werken. De Xeta velg is alleen geschikt voor wielen met Schijfremmen. Geschikt velgint vind je in ons CONTEC assortiment.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	30002487
EAN	4251971141094
UVP	€ 39,95
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	CONTEC
Maateenheid:	STUK
Weight	0.555 kg

Technische gegevens

Aantal gaten	32 gaats
Breedte	34.0 cm
E-bike type	ready
ETRTO	30-584
Hoofdkleur	zwart
Hoogte	18.0 cm
Maximaal belastbaar gewicht	150 kg
Opname rem	disc - 5-gaats , disc - 6-gaats , disc - Center Lock , rollerbrake , trommelrem
Remsysteem compatibiliteit velg	disc

Remzijde	nee
Soort ventiel	fransventiel (SV)
Spaakgat	enkel gebust
Tekst wielen-confi	geschikt voor E-bike
Tubeless-systeem	tubeless ready
Type/soort	Artikel
Uitvoering	holkamer
Velghoogte	18.2 mm
Velgmodel	Xeta
Voor wiel	ja
Wielmaat	27,5 "

More product images

