



CONTEC Velg "Xeta"

30-584, 566 mm ERD (incl. gemeten spaakgaten), 18,15 mm hoog, 30 mm binnenbreedte, 34 mm buitenbreedte, ca. 579 g

Verk.prijs € 39,95

De ideale basis voor het bouwen van een tubeless-ready wiel voor 27,5" (650B) wielen met 32 Spaaken. Dankzij het ontwerp met holle kamer is de Xeta velg van aluminium 6063 bijzonder licht en stabiel. In het afgewerkte wiel zijn deze Velgen geschikt voor een systeemgewicht tot 150 kg. Met een binnenvelgbreedte van 30 mm passen buitenbanden van 60 tot 75 mm op de velg. De nippelgaten met enkele oogjes zorgen voor extra duurzaamheid van de velg door de wrijving tussen de spaaknippel en de velg te verminderen en voorkomen ook dat de nippels zich in de velg werken. De Xeta velg is alleen geschikt voor wielen met Schijfremmen. Geschikt velgint vind je in ons CONTEC assortiment.

Stamgegevens

| | |
|----------------------------|---------------|
| Leveranciersartikelnummer: | 30002487 |
| EAN | 4251971141094 |
| UVP | € 39,95 |
| Bidex-Code | 204010 |
| Fedas-Code | 160464 |
| DST-Code | 2P02 |
| SB-Artikel | Nee |
| Merk/Leverancier | CONTEC |
| Maateenheid: | STUK |
| Weight | 0.555 kg |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal spaakgaten | 32 gaats |
| Breedte | 34.0 cm |
| E-bike type | ready |
| ETRTO | 30-584 |
| Hoofdkleur | zwart |
| Hoogte | 18.0 cm |
| Maximaal belastbaar gewicht | 150 kg |
| Opname rem | disc - 5-gaats , disc - 6-gaats , disc - Center Lock , rollerbrake , trommelrem |
| Remsysteem compatibiliteit velg | disc |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Remzijde | nee |
| Soort ventiel | fransventiel (SV) |
| Spaakgat | enkel gebust |
| Tekst wielen-confi | geschikt voor E-bike |
| Tubeless-systeem | tubeless ready |
| Type/soort | Artikel |
| Uitvoering | holkamer |
| Velghoogte | 18.2 mm |
| Velgmodel | Xeta |
| Voor wiel | ja |
| Wielmaat | 27,5 " |

More product images

