

CONTEC Velg "Xeta" 28 / 29"

35-622, 604 mm ERD (gemeten inclusief spaakgaten), 18,15 mm hoog, 35 mm binnenbreedte, 39 mm buitenbreedte, ca. 674 g

Verk.prijs: € 39,95

De ideale basis voor het samenstellen van een tubeless-ready wiel voor 29"-fietsen met 32 spaken. Dankzij de holle constructie is de Xeta Max-velg van 6063-aluminium bijzonder licht en stabiel. In het afgewerkte wiel is deze velg geschikt voor een systeemgewicht tot 150 kg. Met een velgbreedte van 35 mm passen buitenbanden met een breedte van 60 tot 75 mm op de velg. De eenvoudig geperforeerde haaknippels zorgen voor extra duurzaamheid van de velg doordat ze de wrijving tussen de spaaknippel en de velg verminderen en bovendien voorkomen dat de haaknippels in de velg kunnen inslijten. De Xeta Max-velg is alleen geschikt voor wielen met schijfremmen. Bijpassende tubeless-velglint vind je in ons CONTEC-assortiment.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	30008496
EAN	4251971141131
UVP	€ 39,95
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	CONTEC
Maateenheid:	STUK
Weight	0.635 kg

Technische gegevens

Aantal spaakgaten	32 gaats
Breedte	39.0 cm
E-bike type	ready
ETRTO	35-622
Hoofdkleur	zwart
Hoogte	18.0 cm
Maximaal belastbaar gewicht	150 kg
Opname rem	disc - 5-gaats , disc - 6-gaats , disc - Center Lock , rollerbrake , trommelrem
Remsysteem compatibiliteit velg	disc
Remzijde	nee
Soort ventiel	fransventiel (SV)
Spaakgat	enkel gebust
Tubeless-systeem	tubeless ready
Type/soort	Artikel
Uitvoering	holkamer
Velgmodel	Xeta
Voor wiel	ja
Wielmaat	28 / 29 "

More product images




